



**TP-Link Deco X20-DSL |
Roteador Wi-Fi | AX1800, Dual
Band, OFDMA, MU-MIMO, 4x
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-deco-x20-dsl-roteador-wi-fi-ax1800-dual-band-ofdma-mu-mimo-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **527,13 zł** gross / 428,56 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIQKKRMLQ

Product features

Aprovações regulamentares	CE, EAC, RoHS, RCM
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	167 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potência
Segurança de firewall	SPI Firewall
Largura	105 mm
Profundidade	105 mm
Codificação / segurança	WPA
Modos de funcionamento	DSL, Router, Access Point
Firmware atualizável via	Rede
BeamForming	Yes
Tipo de WAN suportada	Dynamic IP Static IP PPPoE L2TP PPTP PPPoA IPoA DS-Lite
Funcionalidade NAT	Port Forwarding UPnP
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 60 °C
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85171800
IP dinâmico	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	3

Cabo Ethernet	Yes
Número de dispositivos suportados	150
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
IP estático	Yes
Botão reset	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Proxy IGMP	Yes
IGMP snooping	Yes
Quantidade de redes de convidados (2,4 GHz)	1
Frequência do processador	1.5 GHz
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Quantidade de redes de convidados (5 GHz)	1
Corrente de entrada no transformador CA	0.6 A
MIMO	Yes
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Controlo parental	Yes
Padrões Wi-Fi	802.11a
VLAN marcada	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Aplicações de controlo suportadas	TP-Link Deco
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Número de cores de processador	4
Processador built-in	Yes
Corrente de saída do adaptador AC	1.5 A
VDSL2	Yes
Quantidade de antenas	2
Voltagem de saída do adaptador AC	12 V
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Cor do produto	Branco
Acesso a convidados	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	1201 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	574 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes

Full product description

Moderno Wi-Fi Standard 6

O **TP-Link Deco X20-DSL** suporta a moderna **norma IEEE 802.11ax**, também conhecida como **Wi-Fi 6**, que proporciona uma velocidade e estabilidade de ligação sem paralelo. O dispositivo suporta a lista completa de protocolos: **IEEE 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz)** e **IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5 GHz)**. A taxa de transferência máxima teórica do **Wi-Fi** é de **1.800 Mbps - 574 Mbps na banda de 2,4 GHz e 1.210 Mbps na de 5 GHz**. Com o **Wi-Fi 6**, também tem acesso a funcionalidades avançadas, como **MU-MIMO** (transmissão e receção simultâneas de vários clientes), **Beamforming (formação de feixes)** para melhorar a cobertura) e **WPA3** - a mais recente norma de encriptação de dados.



Modem DSL incorporado

O **TP-Link Deco X20-DSL** possui um modem **DSL** incorporado que suporta transmissões **ADSL, ADSL2, ADSL2 e VDSL2**. Com suporte para novos perfis, pode tirar partido de uma ligação de elevada largura de banda utilizando o perfil **VDSL2 35b até 350 Mbps**. O router está também equipado com quatro portas Gigabit Ethernet, que podem ser utilizadas como WAN e LAN. Pode ser utilizada, no máximo, uma porta WAN, o que permite ao **X20-DSL** ligar-se também a uma rede normal se já não estiver a utilizar serviços **DSL**.