



TP-Link EAP615-Wall | Ponto de acesso | MU-MIMO, AX1800, Dual Band, 4x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/tp-link-eap615-wall-ponto-de-acesso-mu-mimo-ax1800-dual-band-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **463,46 zł** gross / 376,80 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMMIRMMIQ

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	20 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Potência
Largura	143 mm
Profundidade	86 mm
Codificação / segurança	WPA
BeamForming	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	1774 Mb/s
Taxa de limitação	Yes
Peso da embalagem	330 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Nível de sinal de antena (máx.)	4 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Profundidade da embalagem	495 mm
Altura da embalagem	210 mm

Comprimento da embalagem	385 mm
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Firmware actualizável	Yes
Band Steering	Yes
Características do Service Set Identifier (SSID)	Várias SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multi-utilizador
MIMO	Yes
Localização	Wall
Isolamento sem fios	Yes
Quantidade de antenas	4
Quantidade de suportes SSID	16
Cor do produto	Branco
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Seleção automática de canais	Yes
Sintonização automática de canais	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	1201 Mb/s
Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes