



TP-Link EC225-G5 | Roteador Wi-Fi | AC1200, MU-MIMO, Dual Band, 4x RJ45 1000Mb/s, WPA3



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-ec225-g5-roteador-wi-fi-ac1200-mu-mimo-dual-band-4x-rj45-1000mb-s-wpa3>

Price: **143,42 zł** gross / 116,60 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGKLRMRMHH

Information:

TP-Link EC225-G5 é um router AC1300 MU-MIMO de banda dupla criado para operadores de internet ISP. Oferece tecnologias TR-069, Aginet ACS e EasyMesh, que facilitam a gestão remota, a configuração e a expansão da rede. Graças ao 2x2 MU-MIMO, Beamforming e 4 antenas, proporciona uma ligação Wi-Fi estável e rápida para vários dispositivos ao mesmo tempo. As portas Ethernet gigabit garantem conectividade com fios eficiente, e a compatibilidade com EasyMesh permite criar uma única rede coesa em toda a casa ou escritório.

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de produto	Tabletop router
Altura	35 mm
Tensão de saída	12 V
Porta de carregamento USB	No
Firewall	Yes
Largura	230 mm
Profundidade	144 mm
Codificação / segurança	WPA
Tecnologia Intelligent Mesh (Rede Inteligente)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 60 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Certificados de conformidade	CE
Sistema Operativo Mac	Yes
VPN Passthrough	Yes

Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Normas de Comunicações	IEEE 802.11k
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	3
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Adaptador AC incluído	Yes
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Tipo de embalagem	Box
Botão reset	Yes
Acesso à agenda	Yes
Stateful Packet Inspection (SPI)	Yes
DNS dinâmico (DDNS)	Yes
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Gestão web-based	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	1 A
Proteção DDoS	Yes
Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Controlo parental	Yes
Padrões Wi-Fi	802.11a
Ethernet LAN	Yes
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Mac compatível	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de fonte de alimentação	DC
Modelo da antena	External
Quantidade de antenas	4
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Cor do produto	Preto
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda)	400 Mb/s
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Encaminhamento de portas	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	1267 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Full product description

Router inovador para fornecedores de serviços Internet

O **TP-Link EC225-G5** é um **router sem fios AC1300 MU-MIMO de banda dupla** concebido especificamente para ISPs. Com funcionalidades avançadas **TR-069**, **EasyMesh** e **Aginet ACS**, o **TP-Link EC225-G5** oferece a flexibilidade e a fiabilidade de que necessita num ambiente de rede moderno.



Tecnologias avançadas MU-MIMO e de formação de feixes

O router suporta a tecnologia **2x2 MU-MIMO**, que permite a comunicação simultânea de dois dispositivos, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando o desempenho da rede. **A tecnologia Beamforming** detecta os dispositivos e transmite um sinal **Wi-Fi** forte na sua direção , garantindo **ligações** estáveis e **fiáveis**. O dispositivo tem 4 antenas. Tem portas ethernet gigabit.

Compatibilidade com EasyMesh

O **TP-Link EC225-G5** é compatível com a norma **EasyMesh**, permitindo a criação de uma única **rede Mesh** de área alargada com outros dispositivos **compatíveis com a norma EasyMesh**. Os utilizadores podem usufruir da comodidade de um único nome de rede, independentemente do número de dispositivos em utilização, simplificando grandemente a utilização quotidiana **da Internet**.



Apoio aos FSI

Os ISP podem beneficiar da **configuração e gestão remota** do dispositivo através do **ACS (Auto-Configuration Server)** ou do **Aginet ACS**. O router suporta os protocolos **TR-181**, **TR-111** e **TR-143**, que permitem operações de alto nível, como o **fornecimento** dinâmico de serviços, actualizações remotas de software e resolução remota de problemas.