



**TP-Link MC111CS |
Convertidor de medios | 1x SC
/ UPC, 1x RJ45 100Mb / s,
1550 / 1310nm, modo único**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/media-konwertery/tp-link-mc111cs-convertidor-de-medi-os-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1550-1310nm-modo-unico>

Price: **111,77 zł** gross / 90,87 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOOMOHTLL

Full product description

Conversor de mídia high-end - TP-Link MC112CS

O conversor de mídia **TP-Link MC111CS** é projetado para converter bidirecionalmente o sinal de fibra óptica 100BASE-FX em sinal 100Base-FT transportado por cabo de cobre. Utilizando a tecnologia WDM, o MC111CS utiliza apenas um cabo de fibra para transmitir e receber dados, reduzindo os custos de cabeamento pela metade. Concebido de acordo com as normas **IEEE 802.3u 10/100Base-TX** e **100Base-FX**. O MC111CS foi projetado para uso com cabo de fibra óptica monomodo usando um conector SC-Type.



Transmissão LX de onda longa

Com o **MC111CS**, e em conformidade com a especificação de transmissão óptica a longo prazo LX, a velocidade de transmissão de dados por cabo é maximizada. O conversor de mídia envia sinais com **1310 nm** de comprimento de onda e recebe sinais com **1550 nm** de comprimento de onda. Por outro lado, o dispositivo ao qual o conversor está conectado tem que enviar sinais de **1550 nm** de comprimento de onda e receber os de **1310 nm**. Um exemplo de dispositivo TP-LINK que coopera com o conversor MC111CS é o conversor [MC112CS](#).



Dispositivo independente

O conversor pode funcionar como um **dispositivo independente** ou pode ser montado em um **rack TP-LINK 19"**, e graças aos indicadores **LED** no painel frontal, o estado do dispositivo será sempre visível.



Conversor de mídia WDM TP-Link MC111CS

Suporta 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX Link Fault Passthrough e Far End Fault para minimizar a perda de sinal Suporta a tecnologia WDM, que permite a transmissão e recepção de dados em uma única fibra Ampliação do alcance da transmissão por fibra óptica até 20 km Função MDI/MDI-X automática (negociação automática da velocidade de conexão e crossover automático)