



TP-Link MC111CS | Convertidor de medios | 1x SC / UPC, 1x RJ45 100Mb / s, 1550 / 1310nm, modo único



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/media-konwertery/tp-link-mc111cs-convertidor-de-medi-os-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1550-1310nm-modo-unico-1>

Price: **124,16 zł** gross / 100,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLIMKRMMHL

Full product description

Conversor de mídia de alta classe - TP-Link MC111CS

OTP-Link MC111CS é um conversor de mídia projetado para converter bidirecionalmente a fibra 100BASE-FX para sinais de cobre 100Base-TX. Utilizando a tecnologia WDM, o MC111CS utiliza apenas um cabo de fibra para transmitir e receber dados, economizando metade dos custos de cabeamento. Concebido em conformidade com as normas IEEE 802.3u 10/100Base-TX e 100Base-FX. MC111CS foi projetado para uso com cabo de fibra óptica monomodo usando conector tipo SC.

Transmissão LX de onda longa

Em conformidade com a especificação Long Term Optical Transmission LX, o MC111CS fornece transmissão de dados com fio de alta velocidade. O dispositivo envia sinais de 1550nm de comprimento de onda e recebe sinais de 1310nm de comprimento de onda. O dispositivo ao qual o conversor está conectado deve enviar sinais de 1310nm de comprimento de onda, e receber sinais de 1550nm de comprimento de onda. Um exemplo de dispositivo TP-LINK que coopera com o MC111CS é o MC112CS.



Dispositivo independente

O conversor pode funcionar como um dispositivo independente, ou ser montado em um rack TP-LINK 19", e graças aos indicadores LED

dianteiros o estado do dispositivo será sempre visível.



Conversor de mídia WDM TP-Link MC111CS

- Link Fault Passthrough e Far End Fault para minimizar a perda de sinal
- Suporte à tecnologia WDM que permite enviar e receber dados em uma única fibra
- Suporta 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX

