



**TP-Link MC112CS |
Convertidor de medios | 1x SC
/ UPC, 1x RJ45 100Mb / s,
1310 / 1550nm, modo único**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/media-konwertery/tp-link-mc112cs-convertidor-de-medi-os-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1310-1550nm-modo-unico>

Price: **107,83 zł** gross / 87,67 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLIMLRMMIK

Full product description

Conversor de mídia high-end - TP-Link MC112CS

O **TP-Link MC112CS** é um conversor de mídia projetado para converter bidirecionalmente **sinais de fibra óptica 100BASE-FX em sinais 100Base-TX** transportados por cabos de cobre. Ao utilizar a tecnologia **WDM**, o conversor de mídia MC112CS utiliza apenas um cabo de fibra para transmitir e receber dados, reduzindo o custo de cabeamento pela metade. Concebido de acordo com as normas **IEEE 802.3u 10/100Base-TX e 100Base-FX**. O MC112CS foi projetado para uso com cabo de fibra óptica monomodo usando um **conector SC-Type**.



Transmissão LX de onda longa

Com o MC112CSZ, e em conformidade com a especificação de **transmissão óptica a longo prazo LX**, a velocidade de transmissão de dados por cabo é maximizada. O conversor de mídia envia sinais a **1550 nm** e recebe sinais a **1310 nm**. Por outro lado, o dispositivo ao qual o conversor está conectado tem que enviar sinais de **1310 nm** e receber os de **1550 nm** de comprimento de onda. Um exemplo de dispositivo TP-LINK que coopera com o MC112CS é o MC111CS.



Dispositivo independente

O conversor pode funcionar como um **dispositivo independente** ou pode ser montado em um **rack TP-LINK 19'**, e graças aos indicadores **LED** no painel frontal, o estado do dispositivo será sempre visível.



Conversor de mídia WDM TP-Link MC112CS

- Suporta 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX
- Link Fault Passthrough e Far End Fault para minimizar a perda de sinal
- Suporte à tecnologia WDM que permite a transmissão e recepção de dados em uma única fibra
- Aumento do alcance da transmissão por fibra óptica até 20 km
- Negociação automática de velocidade MDI/MDI-X e crossover automático