



TP-Link MC220L | Conversor de mídia | 1x SFP, 1x RJ45 1000Mb / s



6 935364 030476 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/media-konwertery/tp-link-mc220l-conversor-de-midia-1x-sfp-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **78,99 zł** gross / 64,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHSERMMGI

Product features

Aprovações regulamentares	FCC, CE
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	27 mm
Indicadores LED	Link
Largura	94.5 mm
Profundidade	73 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 70 °C
Taxa máxima de transferência de dados	1000 Mb/s
Consumo de energia (máx)	1.7 W
Modo de estrutura de fibra	Multi-mode
Em conformidade com	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Peso da embalagem	420 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.1ab
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	165 mm
Altura da embalagem	65 mm

Comprimento da embalagem	204 mm
Tecnologia de cablagem	UTP 5e, 5
Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Transformador externo	Yes
Conector de fibra óptica	SFP+
Quantidade de portas de fibra	1
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN	1000 Mb/s
Cor do produto	Preto
Distância máxima de transferência	10000 m
Interno	No
Portas E/S	1x 1000M SC 1x 1000M RJ45

Full product description

Conversor de mídia TP-Link MC220L

O **conversor de mídia MC220L** fornece conversão bidirecional de **1000BASE-SX/LX** sinais ópticos em sinais de cobre 10/100/1000Base-T. Concebido em conformidade com as normas **IEEE802.3ab 1000Base-T** e **IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/LH**, o MC220L destina-se à utilização com cabos de fibra óptica multimodo e monomodo que utilizam conectores **LC**. O dispositivo pode receber e transmitir sinal multimodo de **850 nm** e sinal monomodo de **1310 nm**.



Conversor autônomo com indicadores LED

O conversor pode funcionar como um dispositivo independente ou pode ser instalado em caixas TP-LINK. A **porta TX** tem a função **Auto MDI/MDI-X**. No painel frontal há indicadores **LED** que mostram o estado de funcionamento do dispositivo. O conversor de mídia, usando cabo **multimodo**, transmite sinal óptico até **0,55 km**. Usando cabo **monomodo**, ele fará o mesmo em distâncias de até **10 km**.



Conversor de mídia Gigabit confiável TP-Link MC220L

- Em conformidade com IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z
- A porta FX suporta conexão hot-swap
- Aumentar a distância dos sinais de fibra óptica para 0,55 km para ligações multimodo e para 10 km para ligações monomodo
- Porta RJ45 com negociação automática de 10/100/1000Mbps e suporte Auto-MDI/MDIX