



TP-Link T1600G-18TS (TL-SG2216) | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tp-link-t1600g-18ts-tl-sg2216-switch-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-gerenciado>

Price: **416,56 zł** gross / 338,67 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNLNOHTJM

Full product description

Interruptor JetStream Inteligente

O **Smart JetStream T1600G-18TS** Gigabit Switch é a solução para pequenas e médias empresas. Com úteis recursos de segurança, o switch está equipado com 16 portas Gigabit RJ45 e 2 slots SFP. O dispositivo permite a transmissão de dados de alto desempenho. A função Storm Control protege contra a ocorrência de pacotes broadcast, multicast e unicast. A QoS (Qualidade de Serviço) para as camadas 2 a 4 oferece amplas possibilidades de otimizar a transmissão de dados. Fácil gerenciamento baseado na web e na linha de comando, bem como suporte a SNMP e RMON garantem uma configuração rápida e tempo de inatividade reduzido. O **JetStream T1600G-18TS** é a solução ideal para grupos de trabalho e departamentos que necessitam de comutadores de borda de alta velocidade e de baixo custo.



Recursos avançados de QoS e suporte a IPv6

Para permitir a transmissão simultânea e suave de voz, vídeo e dados, o comutador está equipado com extensos recursos de QoS. Para garantir a transmissão de dados sem problemas, o administrador pode priorizar tais transmissões com base na prioridade da porta, protocolos 802.1P e DSCP. O switch T1600G-18TS suporta muitas características IPv6, como pilha dupla IPv4/IPv6, MLD Snooping, PMTU Discovery e IPv6 Neighbor Discovery.



Numerosas funções de configuração de camada 2 e gestão profissional de dispositivos

O JetStream T1600G Gigabit Switch apresenta uma variedade de funções de gerenciamento de tráfego Layer 2 incluindo suporte a 802.1Q VLAN, isolamento de porta, espelhamento de porta, STP/ RSTP/ MSTP, agregação de porta, e controle de fluxo 802.3x. Também possui inúmeras características de manutenção, incluindo o IGMP snooping para encaminhar inteligentemente fluxos multicast apenas para assinantes específicos. O T1600G-18TS é intuitivo de usar e fácil de gerenciar, como por exemplo através de uma interface gráfica de usuário (GUI) ou interface de linha de comando (CLI) do navegador web. O suporte aos protocolos SNMP (1/ 2/ 3) e RMON permite que o switch comunique informações relevantes do status e capture eventos inesperados.



O dispositivo oferece:

- Layer 2+ recursos de roteamento estático para melhorar o desempenho da rede
- Amplos recursos de segurança de tráfego de rede, incluindo suporte a VLAN 802.1Q, Port Security e Storm Control para uma segurança de rede local eficaz.
- Portas Gigabit para transmissão de dados a toda a velocidade
- Optimizar as transmissões de voz e vídeo com QoS (L2/ L3/ L4) e IGMP snooping.
- Suporte para IPv6 com capacidade IPv4/IPv6 dual stack, MLD snooping
- Gerenciamento conveniente de linha de comando e baseado na web com suporte a SNMP e RMON