



TP-Link T1600G-28PS (TL-SG2424P) | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, PoE+, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tp-link-t1600g-28ps-tl-sg2424p-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-poe-gerenciado>

Price: **957,84 zł** gross / 778,73 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFJPMRFRMPPM

Full product description

TP Link T1600G-28PS - switch profissional para pequenas e médias empresas

TP-Link T1600G-28PS Gigabit Switch está equipado com 24 portas PoE 10/100/1000 Mbps, compatível com os padrões 802.3at/af, capaz de fornecer um total de 192 W de potência. Esta combinação permite alimentar vários **pontos de acesso sem fios** ou câmaras IP. Está também equipado com 4 slots SFP Gigabit permitindo uma utilização mais versátil do dispositivo na rede. O switch T1600G-PS oferece desempenho de alta qualidade, suporte avançado de QoS, estratégias de proteção contra ameaças e recursos de gerenciamento de rede Layer 2, tornando-o ideal para aplicações de redes de pequenas e médias empresas. O interruptor TP-Link T1600G-28PS oferece muitos recursos de segurança, como o Controle de Tempestades, que protege contra os efeitos de Transmissão, Multicast e Tempestades Unicast Desconhecidas. O suporte para Qualidade de Serviço (QoS, de L2 a L4) permite direcionar o tráfego de rede, garantindo uma transmissão de dados suave e rápida. O switch pode ser gerenciado através da linha de comando ou uma interface amigável baseada na web, que juntamente com o uso dos protocolos SNMP e RMON e o recurso Dual Image garante uma fácil instalação e gerenciamento sem tempo de inatividade. **O switch TP-LINK -28PS** é a solução ideal para conectar mais dispositivos que requerem cabos de alimentação através de Ethernet.



Configuração aprimorada de Camada 2

Para expandir o número de aplicações possíveis, os switches T1600G-28PS estão equipados com um número de recursos de gerenciamento de tráfego de Camada 2 que incluem suporte a VLAN 802.1Q, isolamento de porta, espelhamento de porta, STP/ RSTP/ MSTP, agregação de porta e controle de fluxo 802.3x. O dispositivo também está equipado com inúmeros recursos de manutenção, como detecção de conexão de loop back, diagnóstico de cabos e bisbilhotice IGMP. A bisbilhotice IGMP fornece a capacidade de encaminhar inteligentemente fluxos multicast apenas para assinantes especificados, enquanto a estrangulamento IGMP e a filtragem IGMP restringem efetivamente o acesso a transmissões multicast para usuários não autorizados. O T1600G-28PS também suporta roteamento estático na camada L2+, o que permite a segmentação da rede e a melhoria do desempenho.



Transmissão de dados suave graças ao recurso de QoS e suporte a IPv6

Para permitir transmissões de voz, vídeo e dados simultâneas e suaves, o switch incorpora amplos recursos de QoS. O administrador pode definir prioridades com base nos protocolos 802.1P e DSCP para assegurar uma transmissão de dados sem problemas. O T1600G-18TS suporta múltiplas características IPv6, como pilha dupla IPv4/IPv6, MLD Snooping, PMTU Discovery e IPv6 Neighbor Discovery.



O interruptor Smart JetStream fornece:

- 24 portas PoE+ em conformidade com as normas 802.3at/af
- Potência máxima total dos dispositivos conectados até 192 W
- Layer 2+ recurso de roteamento estático para melhorar o desempenho da rede
- Poderosos recursos de segurança de rede, incluindo suporte a VLAN 802.1Q, Port Security e Storm Control para proteger efetivamente sua rede local
- Optimizar a transmissão de vídeo e voz com QoS (L2/ L3/ L4) e IGMP snooping
- Suporte IPv6 com capacidade de pilha dupla IPv4/IPv6, MLD snooping e descoberta de vizinhos IPv6
- Linha de comando e gerenciamento baseado na web, SNMP, RMON e Dual Image para o gerenciamento conveniente do dispositivo.