



TP-Link T1600G-28TS (TL-SG2424) | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tp-link-t1600g-28ts-tl-sg2424-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-gerenciado>

Price: **513,16 zł** gross / 417,20 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJCLKJRMJL

Full product description

Smart JetStream Gigabit Switch - a solução profissional para pequenas e médias empresas

O TP-LINK Smart JetStream T1600G-28TS Gigabit Switch está equipado com 24 portas Gigabit RJ45 e 4 slots SFP. O switch oferece **alto desempenho de transferência de dados** e amplas funções de gerenciamento de tráfego de Camada 2. O JetStream T1600G-28TS é uma solução económica para as pequenas e médias empresas. O produto tem características de segurança úteis como o Storm Control, que protege contra a ocorrência de tempestades de transmissão de pacotes Broadcast, Multicast e Unicast. O fácil gerenciamento via linha de comando ou navegador web, e o suporte aos protocolos SNMP e RMON permitem uma configuração rápida e um tempo de inatividade reduzido. O interruptor T1600G-28TS é ideal para departamentos e grupos de trabalho que necessitam de interruptores de borda de alta velocidade e de baixo custo.



Configuração aprimorada de Camada 2

O interruptor T1600G-28TS está equipado com uma série de características como VLANs 802.1Q, isolamento de portas, espelhamento de portas, STP/ RSTP/ MSTP, agregação de portas e controle de fluxo 802.3x, permitindo muitas aplicações possíveis de Camada 2. O dispositivo também possui inúmeros recursos de manutenção, como diagnóstico de cabo, detecção de conexão de loop back e bisbilhotice IGMP para encaminhar inteligentemente fluxos multicast apenas para assinantes especificados. A estrangulamento do IGMP e a filtragem do IGMP restringem efetivamente o acesso a transmissões multicast para usuários não autorizados.



Recurso de QoS e suporte a IPv6

Transmissões de voz, vídeo e dados simultâneas e suaves são asseguradas por poderosos recursos de QoS. Para assegurar uma transmissão de dados suave, o administrador pode definir prioridades com base nos protocolos 802.1P e DSCP. O **T1600G-18TS** suporta múltiplas características IPv6, tais como IPv4/IPv6 dual stack, MLD Snooping, PMTU Discovery e IPv6 Neighbor Discovery.



TP-Link T1600G-28TS oferece:

- Amplos recursos de segurança de tráfego de rede, incluindo suporte a VLAN 802.1Q, Port Security e Storm Control para proteger efetivamente a rede local
- Optimizar as transmissões de voz ou vídeo com QoS (L2/ L3/ L4) e IGMP snooping
- Suporte para IPv6 com pilha dupla IPv4/IPv6 e MLD snooping
- Portas Gigabit para transmissão de dados a toda a velocidade
- Gerenciamento conveniente via linha de comando ou navegador web, suporte a SNMP e RMON
- Layer 2+ recurso de roteamento estático para melhorar o desempenho da rede