



TP-Link T1600G-52TS (TL-SG2452) | Switch | 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tp-link-t1600g-52ts-tl-sg2452-switch-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-gerenciado>

Price: **1 068,30 zł** gross / 868,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFGKQRLRMJJ

Full product description

Interruptor Gigabit JetStream Inteligente

O Interruptor Gigabit TP-LINK **Smart JetStream T1600G-52TS** está equipado com 48 portas Gigabit RJ45 e 4 slots SFP. Ele fornece alta taxa de transferência de dados, segurança avançada, QoS e amplos recursos de gerenciamento de tráfego L2. O **T1600G-52TS** é uma solução rentável para as pequenas e médias empresas. A funcionalidade **Storm Control** protege contra tempestades de transmissão, multicast e unicast, enquanto a Qualidade de Serviço (**QoS**) para as camadas 2 a 4 otimiza a transmissão de dados. O dispositivo oferece fácil gerenciamento através de um navegador Web, linha de comando e suporte aos protocolos SNMP e RMON, garantindo configuração rápida e tempo de inatividade reduzido. Esta chave é a solução ideal para usuários que procuram chaves de borda rápidas e econômicas.



Funções de Qualidade de Serviço

Poderosos recursos de QoS permitem a transmissão simultânea e suave de voz, vídeo e dados. O administrador de rede pode priorizar as transmissões com base na prioridade de porta, protocolos **802.1P** e **DSCP** para garantir a transmissão de dados sem problemas.



Configuração de Camada 2

Os switches T1500G-8T apresentam uma variedade de funções de gerenciamento de tráfego de Camada 2, incluindo suporte a **VLAN 802.1Q**, **isolamento de porta**, **espelhamento de porta**, **STP/RSTP/MSTP**, **agregação de porta e controle de fluxo 802.3x**, expandindo o número de aplicações possíveis. Também estão disponíveis recursos de manutenção como detecção de conexão de loop back, diagnóstico de cabos e bisbilhotice de IGMP. A bisbilhotice IGMP permite que você encaminhe inteligentemente fluxos multicast apenas para assinantes especificados, enquanto as funções de **estrangulamento IGMP** e **filtragem IGMP** restringem efetivamente o acesso a transmissões multicast para usuários não autorizados.



suporte a IPv6

O T1600G-52TS é capaz de suportar múltiplas características IPv6 como IPv4/IPv6 dual stack, MLD snooping, PMTU Discovery e IPv6 Neighbor Discovery.

Funções avançadas de gestão

O Comutador de Rede T1600G-52TS é fácil de usar e gerenciar. Ele oferece muitos recursos de gerenciamento de fácil utilização, como uma interface gráfica de usuário (GUI) intuitiva, baseada na web. Ele suporta os protocolos SNMP (v1/2/3) e RMON para relatórios de eventos e monitoramento de status. O interruptor T1600G-52TS também suporta a função Dual Image.

