



TP-Link T2500G-10MPS | Switch | 8x RJ45 1000Mb / s PoE +, 2x SFP, Rack, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-t2500g-10mps-switch-8x-rj-45-1000mb-s-poe-2x-sfp-rack-gerenciado>

Price: **627,39 zł** gross / 510,07 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFOLMIRMMOL

Full product description

Interruptor TP-Link T2500G-10MPS

TP-Link T2500G-10MPS é um switch L2 gerenciado com oito portas PoE 10/100/1000Mbps e potência total de até 116W. O interruptor está equipado com dois slots SFP que permitem conectar a placa principal do dispositivo com cabo de fibra monomodo ou multimodo. Recomendado especialmente para unidades que queiram utilizar na sua estrutura de rede soluções económicas que garantam uma transmissão de dados gigabit. O interruptor pode ser usado em pequenos escritórios, mas também em casa.



Características do dispositivo:

Tem oito portas **10/100/1000 Mbps**

Taxa de transferência de 20 GB/s

A velocidade de transmissão dos dados é de 14,9 Mpps.

Tem **oito portos PoE+**

Está equipado com **VLAN**

Inclui serviço **QoS** e **características avançadas L2** (Isolamento de portas, TC/Root Protect, MLD v1/v2 Snooping, IGMP Snooping V1/V2/V3, detecção de Loopback, DHCP VLAN Relay, etc).

Foi equipado com as mais recentes ferramentas de segurança (mecanismo de protecção contra ataques DoS, SSH v1/v2, Port Security e muito mais).

Tem uma fonte de alimentação interna, bem como um ventilador.

O consumo de energia do dispositivo é de **116 W**



Funcionalidade e segurança

TP-Link T2500G-10MPS tem um mecanismo de gerenciamento L2 confiável e funcional. O dispositivo é ideal para conexão com outros switches e servidores que suportam largura de banda de rede gigabit. TP-Link T2500G-10MPS é também um dispositivo que fornece mecanismos de segurança para nossa rede, com características como **Controle de Tempestades, proteção de portas, tempestade de transmissão ou DHCP Snooping, IP-MAC-Port**. O switch também usa um mecanismo chamado **QoS**, que permite uma melhor transmissão de áudio, vídeo ou dados através da rede.

