



TP-Link T2600G-18TS | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tp-link-t2600g-18ts-switch-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-gerenciado>

Price: **543,34 zł** gross / 441,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNPGRMMKK

Full product description

Solução rentável com transmissão gigabit

TP-LINK JetStream T2600G-18TS é um switch Layer 2 com 16 portas 10/100/1000 Mbps e dois slots SFP gigabit. O dispositivo garante alto desempenho, suporte avançado de QoS, suporta estratégias de proteção contra ameaças e recursos de gerenciamento de rede Layer 2 e 2+. Listas de ligação IP-MAC-Port-VID e controle de acesso (ACLs, de L2 a L4) protegem a rede contra ameaças como tempestades de transmissão, ataques ARP, e Negação de Serviço (DoS). A Qualidade de Serviço (QoS, de L2 a L4) pode direcionar o tráfego da rede para garantir uma transmissão de dados suave e rápida. O switch pode ser gerenciado através de uma interface amigável disponível através de um navegador web, console CLI ou protocolos SNMP e RMON. **O interruptor T2600G-18TS** também suporta a função Dual Image, que oferece fácil instalação e configuração com menos tempo de inatividade. O **TP-LINK T2600G-18TS Managed L2** Switch é uma solução ideal e econômica para grupos de trabalho e filiais, onde quer que a transmissão de gigabit seja necessária.



Interruptor de Camada 2 e 2+

O switch T2600G-18TS suporta recursos de switches de Camada 2, ou seja, Tagging VLAN (compatível com 802.1Q), Port Mirroring, STP/ RSTP/ MSTP e LACP, e fluxo de dados (compatível com 802.3x). O switch também suporta recursos avançados de segurança, tais como detecção de loopback, diagnóstico de cabos e IGMP Snooping, que permite a troca de quadros multicast apenas para usuários selecionados, enquanto IGMP throttling & filtering limita o acesso a recursos para usuários individuais no nível da porta. O switch gerenciado T2600G-18TS também suporta roteamento estático para segmentação e eficiência da rede.



Suporte a IPv6 e gestão intuitiva de dispositivos

O T2600G-18TS suporta muitas características IPv6, e estas são IPv4/I Pv6 dual stack, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, IPv6 Interface, PMTU Discovery, e IPv6 Neighbor Discovery. A utilização dos recursos acima permitirá ao usuário atualizar a rede sem substituir o hardware. O dispositivo é gerenciado através de uma interface gráfica de usuário (GUI) ou de linha de comando (CLI) intuitiva do navegador web. A transferência de pacotes pode ser protegida por criptografia SSL ou SSH.



Características do TP-Link T2600G-18TS L2 JetStream Switch:

- 16 portas RJ45 gigabit, 2 SFP gigabit slots
- QoS L2/ L3/ L4 e suporte IGMP para uma transmissão suave de áudio e vídeo
- Porta para console RJ45 ou Micro-USB
- Monitorização DDM dos módulos SFP inseridos no interruptor
- Layer 2+ roteamento estático para melhorar o desempenho da rede
- Suporte IPv6 com capacidade IPv4/IPv6 dual stack, MLD snooping, IPv6 ND
- Eficiente gerenciamento de switches com funcionalidade Dual Image, SNMP, RMON e navegador web ou logging de linha de comando
- Características de segurança do tráfego de rede: encadernação IP-MAC-Port-VID, ACLs, Port Security, DoS attack protection, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X authentication e Radius