



TP-Link T2600G-28MPS (TL-SG3424P) | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, PoE+, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tp-link-t2600g-28mps-tl-sg3424p-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-poe-gerenciado>

Price: **1 282,61 zł** gross / 1 042,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMJQJRMJOJ

Full product description

Switch TP-Link T2600G-28MPS com 24 portas Gigabit

O **T2600G-28MPS Managed Switch** está equipado com 24 portas PoE 10/100/1000 Mbps em conformidade com as normas 802.3at/af, capaz de fornecer um total de 384 watts de potência. Esta solução permite alimentar pontos de acesso ou múltiplas câmeras IP. O switch garante operação de alta qualidade, suporte avançado de QoS, estratégias de proteção contra ameaças, funções de gerenciamento de rede Layer 2 e roteamento estático. Com a combinação de todas estas características, o **switch gerenciado** é ideal para aplicações de rede em pequenas e médias empresas.



Rede segura com recursos avançados de QoS

O switch fornece recursos de segurança, e estes são IP-MAC-Port binding, proteção de porta, Storm Control, DHCP Snooping, que protegem contra ataques ARP, broadcast storm, etc. O uso de Listas de Controle de Acesso (ACLs, de L2 a L4) impede o acesso a recursos de rede específicos, a negação de encaminhamento de pacotes pode ser definida para recursos específicos, origem ou destino, endereços MAC, endereços IP, portas TCP/UDP e até mesmo IDs de VLANs. Para autenticar os usuários que desejam acessar a rede, o dispositivo usa criptografia 802.1X em conjunto com as funções do servidor RADIUS. Para proporcionar melhor transmissão de áudio, dados ou vídeo em um único tráfego de rede, os administradores de rede têm a possibilidade de definir prioridades para endereços IP individuais, endereços MAC, portas TCP e UDP, etc. Isto assegura que a transmissão de áudio e vídeo seja suave, clara e sem atrasos.



Camada 2 e 2+ para aumentar as aplicações possíveis

O TP-Link TL-SG3424P suporta recursos de Camada 2, tais como VLAN tagging (802.1Q), Port Mirroring, STP/ RSTP/ MSTP, LACP e fluxo de dados (802.3x). O switch também oferece recursos avançados de segurança de rede, como detecção de loopback, diagnóstico de cabos e IGMP Snooping.



Um dispositivo empresarial com operação simples

O gerenciamento do switch é intuitivo e pode ser feito de várias maneiras, como através de uma interface gráfica de usuário (GUI) intuitiva baseada na web ou uma interface de linha de comando (CLI). A transferência de pacotes pode ser protegida por criptografia SSL ou SSH. O suporte para SNMP (1 / 2 / 3) e RMON permite que o switch comunique informações relevantes do status e capture eventos inesperados. É ideal para ISPs devido à disponibilidade de funcionalidades úteis como 802.3ah OAM, sFlow, QinQ, ID Insertion PPPoE L2TP, autenticação IGMP e muito mais.

Trocar características:

- Características de segurança do tráfego de rede: encadernação IP-MAC-Port-VID, ACLs, Port Security, DoS attack protection, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X authentication e Radius
- 24 portas PoE+ em conformidade com os padrões 802.3at/af, a potência máxima total dos dispositivos conectados é de até 384 W
- L2 / L3 / L4 listas de acesso QoS e suporte ao protocolo IGMP para uma transmissão suave de áudio e vídeo
- Suporte IPv6 com capacidade de pilha dupla IPv4/IPv6, MLD Snooping e IPv6 Neighbor Discovery
- SNMP, RMON, Dual Image e Web browser ou logging de linha de comando para gerenciamento eficiente de switch