



TP-Link T2600G-28Q | Switch | 24x SFP, 4x RJ45 1000Mb/s Combo, 4x SFP+, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-t2600g-28q-switch-24x-sfp-4x-rj45-1000mb-s-combo-4x-sfp-gerenciado>

Price: **2 117,45 zł** gross / 1 721,50 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNPSEMMOO

Full product description

Switch TP-Link T2600G-28SQ - operação de alta qualidade com segurança empresarial

O switch gerenciado TP-LINK JetStream T2600G-28SQ permite criar um ambiente de rede estável e desfrutar de conexões de alta velocidade com slots SFP de 24 gigabit, 4 portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps e 4 slots SFP+ de 10 G. O switch inclui recursos de segurança como IP-MAC-Port binding, proteção de porta, Storm Control e DHCP Snooping para proteger contra ataques de ARP ou broadcast storm. Também fornece uma **função para definir os ataques DoS mais comuns**, assegurando uma melhor protecção contra ataques indesejados do que nunca. O uso de listas de controle de acesso (ACL, de L2 a L4) bloqueia o acesso a recursos específicos da rede. Os pacotes podem ser negados para endereços MAC de origem ou destino específicos, endereços IP, portas TCP/ UDP e até mesmo IDs de VLANs. O switch gerenciado JetStream T2600G-28SQ também usa criptografia 802.1X, em conjunto com funções de servidor RADIUS/Tacacs+, para autenticar usuários que tentam acessar a rede.



Camada 2 e 2+ - maiores possibilidades de aplicação

O interruptor gerenciado JetStorm T2600G-28SQ suporta recursos de interruptor de Camada 2, tais como marcação VLAN (compatível com 802.1Q), Espelhamento de Porta, STP/ RSTP /MSTP, LACP e fluxo de dados (compatível com 802.3x). Também suporta recursos avançados de segurança de rede, como detecção de loopback, diagnóstico de cabos e IGMP Snooping. A tecnologia de snopping IGMP permite que apenas usuários selecionados troquem de quadros multicast, enquanto a estrangulamento e filtragem IGMP restringe o acesso do usuário a recursos no

nível da porta. O T2600G-28SQ também suporta roteamento estático de Camada 2+, o que permite fácil segmentação de rede e maior eficiência de recursos de rede.




Solução ideal para ISPs

OAM 802.3ah, DDM, sFlow, QinQ, ID Inserção PPPoE L2TP, autenticação IGMP e mais, estas características tornam o T2600-28SQ um dispositivo ideal para empresas que fornecem serviços de Internet. O protocolo DLDP (Device Link Detection) e a função 802.3ah OAM facilitarão a supervisão e gestão da rede. A função DDM (Digital Diagnostic Monitoring) pode ser utilizada para visualizar o estado dos módulos SFP ligados ao interruptor e para configurar as definições de alarme, aviso, limiar de temperatura, tensão, TX e Rx power.

Características do IPv6 e facilidade de uso

O T2600G-28SQ suporta muitos recursos IPv6, incluindo pilha dupla IPv4/IPv6, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, interface IPv6, PMTU Discovery e IPv6 Neighbor Discovery, de modo que a rede configurada atende plenamente os requisitos NGN e não será necessária a substituição de hardware. O switch é extremamente fácil de usar e gerenciar, com vários métodos disponíveis para gerenciar o dispositivo, como através de uma interface gráfica de usuário (GUI) ou interface de linha de comando (CLI) intuitiva do navegador web, e com pacotes SSL ou SSH, temos a certeza de que nossa criptografia está protegida.



TP-Link T2600G-28SQ Características:

- Conexões de fibra Gigabit e slots SFP+ de 10G para velocidades de transmissão de dados estáveis e com grande rapidez
- Layer 2+ roteamento estático para melhorar o desempenho da rede
- QoS L2/ L3/ L4 e suporte IGMP para uma transmissão suave de áudio e vídeo
- Recursos de segurança de tráfego de rede: IP-MAC-Port binding, ACLs, Port Security, DoS attack protection, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X authentication e Radius
- Suporte IPv6 com capacidade IPv4/IPv6 dual stack, MLD Snooping, IPv6 Neighbor Discovery
- SNMP, suporte a RMON e registro na web ou linha de comando para gerenciamento eficiente de switches