



TP-Link T2600G-28TS (TL-SG3424 | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tp-link-t2600g-28ts-tl-sg3424-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-gerenciado>

Price: **784,83 zł** gross / 638,07 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXFFHPOIRMMLI

Full product description

TP-Link L2 Interruptor Gerenciado T2600G-28TS

O T2600G-28TS é um **switch gerenciado Gigabit** com 24 portas **10/100/1000Mbps** com Auto-Negociação e crossover **Auto-MDI/MDIX**. Além disso, o dispositivo tem **quatro portas SFP de 1000Mbps** e uma porta **Micro-USB**. O switch oferece operação de alta qualidade, suporte avançado de **QoS**, estratégias de proteção contra ameaças e recursos de gerenciamento de rede Layer 2 e 2+. Além disso, suporta recursos de gerenciamento de tráfego de rede e protege a rede contra ameaças. As listas de ligação **IP-MAC-Port** e controle de acesso (ACLs, de L2 a L4) protegem a rede de ameaças como tempestades de transmissão, ataques ARP, e Negação de Serviço (DoS). A **Qualidade de Serviço** (QoS, de L2 a L4) proporciona a capacidade de dirigir o tráfego de rede, garantindo uma transmissão de dados mais suave e rápida.



Rede segura

Recursos como **IP-MAC-Port binding**, **proteção de porta**, **Storm Control** e **DHCP Snooping** protegem efetivamente contra ataques de ARP, broadcast storm, etc. Você pode definir os ataques DoS comuns que você quer que a chave T2600G-28TS detecte. Isto torna a proteção contra eles mais eficaz do que nunca. O uso de listas de controle de acesso (ACLs, de L2 a L4) impede o acesso a recursos de rede específicos; a negação de serviço por pacotes pode ser definida para endereços MAC de origem ou destino específicos, endereços IP, portas TCP/UDP e até mesmo IDs de **VLANS**. Além disso, o switch usa criptografia **802.1X** em conjunto com funções de servidor **RADIUS/Tacacs+** para autenticar usuários para acesso à rede.



Características do ISP e suporte a IPv6

O T2600G-28TS suporta muitas funções **ISP** tais como **802.3ah OAM, DDM, sFlow, QinQ, L2PT PPPoE ID Inserttion, IGMP authentication**, etc. função OAM 802.3ah OAM e o Protocolo de Detecção de Ligações de Dispositivos (DLDP) proporcionam uma supervisão e gestão de rede mais fácil e uma resolução de problemas mais rápida Problemas de Ethernet. Além disso, a função DDM (Digital Diagnostic Monitoring) permite monitorizar o estado dos módulos SFP e configurar definições de alarme, aviso, definições de limiar de temperatura, limiar de tensão, limiar de tensão de polarização, limiar de potência Tx e Rx. Além disso, o switch suporta muitas características IPv6, como Dual IPv4/IPv6 Stack, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, interface IPv6, PMTU Discovery e IPv6 Neighbor Discovery. Isto garante ao usuário que a introdução da próxima geração de redes (NGN) não envolverá a substituição do switch por um novo.



Funções de camada 2 e 2+

O interruptor T2600G-28TS incorpora recursos de interruptor de Camada 2, tais como **VLAN tagging, Port Mirroring, suporte a SFP/RSTP/MSTP, LACP** e funções de fluxo de dados. Além disso, o switch suporta recursos avançados de segurança de rede, como detecção de loopback, diagnóstico de cabos e Snooping IGMP.



Fácil de usar

A chave T2600G-28TS é fácil de usar e gerenciar. O dispositivo pode ser gerido de várias formas, por exemplo, através de uma interface gráfica de utilizador (GUI) intuitiva num navegador web ou numa interface de linha de comandos (CLI). A transferência de pacotes pode ser protegida por criptografia **SSL** ou **SSH**. O suporte aos protocolos **SNMP** (1/2/3) e **RMON** permite que o switch forneça informações relevantes sobre o status e capture eventos inesperados.

