



## TP-Link TD-W9960 | Roteador Wi-Fi | N300, VDSL/ADSL, 2,4 GHz, 4x RJ45 100Mb/s, 1x RJ11



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/tp-link-td-w9960-roteador-wi-fi-n300-vdsl-adsl-2-4-ghz-4x-rj45-100mb-s-1x-rj11>

Price: **164,03 zł** gross / 133,36 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJJIRMLNP

### Product features

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Aprovações regulamentares              | CE, RoHs        |
| Humidade de não funcionamento          | 5 – 90%         |
| Tipo de produto                        | Tabletop router |
| Altura                                 | 36.2 mm         |
| Tensão de saída                        | 9 V             |
| Indicadores LED                        | LAN             |
| Porta de carregamento USB              | No              |
| Firewall                               | Yes             |
| Slot(s) de cartão de memória           | No              |
| Plug and Play universal (UPnP)         | Yes             |
| Montável na parede                     | Yes             |
| Largura                                | 181.6 mm        |
| Profundidade                           | 125.7 mm        |
| 4G                                     | No              |
| Codificação / segurança                | WEP de 128 bits |
| Tipo de conexão WAN                    | RJ-45           |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C     |
| Cabos                                  | LAN (RJ-45)     |
| Quantidade de portas RJ-11             | 1               |
| Sistema Operativo Mac                  | Yes             |
| VPN Passthrough                        | Yes             |
| Peso da embalagem                      | 490 g           |

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Intervalo de medição de temperatura              | 10 - 90%              |
| Código de Sistema Harmonizado (HS)               | 85176990              |
| Tipo de interface de ethernet LAN                | Ethernet rápido       |
| Guia de iniciação rápida                         | Yes                   |
| Normas de Comunicações                           | IEEE 802.3u           |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)        | 4                     |
| Nível de sinal de antena (máx.)                  | 5 gain                |
| Filtragem                                        | Yes                   |
| Porta DC-in                                      | Yes                   |
| Temperatura de funcionamento (T-T)               | 0-40 °C               |
| Profundidade da embalagem                        | 232 mm                |
| Altura da embalagem                              | 70 mm                 |
| Adaptador AC incluído                            | Yes                   |
| Comprimento da embalagem                         | 285 mm                |
| Tecnologia de cablagem                           | 10/100Base-T(X)       |
| Suporte para Quality of Service (QoS)            | Yes                   |
| Protocolos de rede suportados                    | IPv4, IPv6            |
| Botão reset                                      | Yes                   |
| Firmware atualizável                             | Yes                   |
| DNS dinâmico (DDNS)                              | Yes                   |
| Botão WPS                                        | Yes                   |
| Interruptor ligar/desligar                       | Yes                   |
| Corrente de saída                                | 0.6 A                 |
| Banda wi-fi                                      | Banda única (2,4 GHz) |
| Padrões Wi-Fi                                    | 802.11b               |
| Ethernet LAN                                     | Yes                   |
| Sistema operativo Linux compatível               | Yes                   |
| Sistema operativo Windows compatível             | Windows 10            |
| Ranhura cartão SIM                               | No                    |
| Padrão Wi-Fi máximo                              | Wi-Fi 4 (802.11n)     |
| Tipo de fonte de alimentação                     | DC                    |
| Modelo da antena                                 | External              |
| 3G                                               | No                    |
| VDSL2                                            | Yes                   |
| Quantidade de antenas                            | 2                     |
| ADSL                                             | Yes                   |
| Cor do produto                                   | Branco                |
| Network address translation (NAT)                | Yes                   |
| Compatível com DMZ                               | Yes                   |
| Filtração de endereços MAC                       | Yes                   |
| Ethernet WAN                                     | Yes                   |
| Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) | 300 Mb/s              |
| Compatibilidade com modem USB 3G/4G              | No                    |
| DSL WAN                                          | Yes                   |

## Full product description

## Roteador Wi-Fi TP-Link TD-W9960

O router **TP-Link TD-W9960 ADSL2+** tem um design impressionante. A principal tarefa do router é **organizar o acesso à Internet** utilizando os recursos de uma linha DSL. O suporte do padrão VDSL2 permite que o dispositivo garanta velocidades de entrada de até **100 Mbps**. A mesma velocidade é fornecida pela porta WAN conectada a uma das quatro portas LAN.



## Rede Wi-Fi de Longo Alcance

O router TP-Link TD-W9960 ADSL2+ suporta os padrões **802.11b, 802.11g, e 802.11n**. O link sem fio é fornecido por **duas antenas** externas. A banda usada é de **2,4 GHz**. O router é caracterizado pelo **longo alcance**: o dispositivo é capaz de fornecer um alto nível de sinal sem fio em um grande apartamento ou casa.



O roteador pode operar na faixa de temperatura de **0 a 40 °C**. O dispositivo foi concebido para o funcionamento em interiores. O router é fornecido com fonte de alimentação, documentação, cabo Ethernet e cabo telefónico.



#### Przycisk WPS

Natychmiast połącz swoje urządzenie z routerem bez podawania hasła.



#### Szybka konfiguracja i łatwe zarządzanie

Korzystając z interfejsu webowego wykonaj kolejne kroki konfiguracji, aby w kilka sekund wprowadzić ustawienia sieci i nią zarządzać.



#### Zaawansowane zabezpieczenia

Zapora sieciowa SPI oraz szyfrowanie WPA2 zapewnią bezpieczeństwo twojej sieci.