



TP-Link TL-SF1016 | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sf1016-switch-16x-rj45-100mb-s-rack>

Price: **193,84 zł** gross / 157,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNLOHSP

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90 %
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	440 mm
Profundidade	180 mm
Memória de pacote armazenada	2 MB
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	2.23 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	3.2 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3i
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Kit de montagem de prateleira	Yes
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz

Voltagem de entrada AC	100 V
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	100BASE-TX
Cor do produto	Preto
Conector de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	16

Full product description

Comutador de rede montável em bastidor

TP-Link TL-SF1016 é um **switch de rede** com um preço atrativo, fonte de alimentação interna segura e capacidade de montagem em rack, o que o torna a melhor escolha para redes de até 16 usuários. Está equipado com 16 portas **Fast Ethernet** e utiliza tecnologia inovadora de economia de energia para economizar até 40% de energia.



Alto rendimento

TL-SF1016 é uma boa escolha para administradores de rede que procuram a melhor e mais eficiente solução ao menor preço possível. A arquitetura de comutação de tráfego sem interrupções do switch permite o encaminhamento e a filtragem de pacotes em velocidade máxima de transmissão da ligação. Os jumbo frames 10K aumentam a eficiência da transferência de grandes quantidades de dados. **O TL-SF1016** foi projetado para usuários exigentes que priorizam conexões de rede de alta qualidade.



Características avançadas

O funcionamento automático plug and play do interruptor garante uma instalação simples e sem complicações. Não é necessário nenhum software adicional. Graças à função MDI/MDIX, não há necessidade de cabos crossover ou portas de uplink. A função de auto-negociação detecta em cada porta a velocidade de transmissão do dispositivo conectado (10 ou 100 Mbps), proporcionando o melhor desempenho. A caixa da área de trabalho permite que você coloque o dispositivo em locais onde não há muito espaço livre. Também é seguro e conveniente colocar o interruptor em uma prateleira. Os LEDs fornecem informações sobre o estado de funcionamento do dispositivo e a detecção de erros importantes na transmissão.

