



TP-Link TL-SF1016DS | Switch | 16x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sf1016ds-switch-16x-rj45-100mb-s>

Price: **177,59 zł** gross / 144,38 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DN XIJNHSOHTKO

Product features

Aprovações regulamentares	FCC, RoHs
Humidade de não funcionamento	5 – 90%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44 mm
Largura	294 mm
Profundidade	180 mm
Negociação automática	Yes
Memória de pacote armazenada	2 MB
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	CE
Sem ventoinhas	Yes
Consumo de energia (máx)	2.06 W
Peso da embalagem	1950 g
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Suporte de ventoinhas redundantes	Yes
Capacidade de routing/switching	3.2 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3i
Tipo de switch	Não gerenciado
Pés de borracha	Yes
Suporte 10G	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Segurança de porta estática	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	400 mm
Altura da embalagem	80 mm
Dissipação de calor	7.03 Unidade térmica britânica por hora
Comprimento da embalagem	250 mm
Kit de montagem de prateleira	Yes
Protocolos de rede suportados	TCP/IP
Guia de utilizador	Yes
Suporte Flow control	Yes
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	16
Tipos de cabos suportados	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	100BASE-T
Cor do produto	Preto
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Material do estojo de relógio	Metal
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	16
Empilhável	No
Produto sustentável	Yes

Full product description

TP-LINK TL-SF1016DS

O TL-SF1016DS Fast Ethernet Switch é uma opção potente, acessível, fácil de usar, sem complicações e padrão para atualizar sua rede antiga para uma rede de 1000 Mbps. Todas as 16 portas suportam Auto MDI/MDIX, por isso não precisa de se preocupar com o tipo de cabo - basta ligá-lo e utilizá-lo. Além disso, com sua tecnologia inovadora de economia de energia, o **TL-SF1016DS** pode reduzir o consumo de energia em até 25%.



Alto rendimento

O chassi metálico montável em rack combinado com uma fonte de alimentação interna segura e certificada torna o switch uma solução muito robusta e acessível para até 16 usuários. Utilizando uma arquitetura de comutação desbloqueada, o **TL-SF1016DS** encaminha e filtra os pacotes à velocidade máxima do cabo para obter o máximo rendimento. O controle de fluxo **IEEE 802.3x** para modo full duplex e Backpressure para modo half duplex reduzem o congestionamento da rede e garantem um desempenho confiável do **TL-SF1016DS**.



Características principais:

1. Tecnologia inovadora de economia de energia economiza até 25% do consumo de energia
2. Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo full duplex e contrapressão para modo half duplex
3. Arquitetura de comutação desbloqueada para a frente e filtra os pacotes à velocidade máxima do fio para o máximo rendimento
4. 3.2 Capacidade de comutação Gbit/s
5. Armazenamento e encaminhamento; esquema de comutação
6. Auto MDI / MDIX elimina a necessidade de cabos crossover
7. Suporta a aprendizagem automática de endereços MAC e o envelhecimento automático

8. O recurso de negociação automática de portas oferece integração inteligente de hardware de 10 a 100 Mbit/s
9. O design Plug and Play simplifica a instalação
10. Design sem ventoinha para uma operação silenciosa

