



TP-Link TL-SG1024 | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, Rack, Nao gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg1024-switch-24x-rj45-1000mb-s-rack-nao-gerenciado>

Price: **469,33 zł** gross / 381,57 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORMRMNGP

Product features

Aprovações regulamentares	FCC, CE, RoHS
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Largura de banda	48 Gb/s
Largura	440 mm
Profundidade	180 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio
Negociação automática	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	1 Gb/s
Consumo de energia (máx)	13.62 W
Peso da embalagem	2130 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Temperatura máxima de funcionamento	32 - 104 °F
Capacidade de routing/switching	48 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3ab
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No

Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Velocidade de transmissão de dados	10/100/1000 Mbps
Profundidade da embalagem	528 mm
Altura da embalagem	80 mm
Dissipação de calor	46.44 Unidade térmica britânica por hora
Comprimento da embalagem	250 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Kit de montagem de prateleira	Yes
Protocolos de rede suportados	CSMA/CD, TCP/IP
Guia de utilizador	Yes
Half duplex	Yes
Suporte Flow control	Yes
Pacotes jumbo	10000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	24
Store-and-forward	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	1000BASE-T
Cor do produto	Preto
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24
LEDs de conectividade	Sim

Full product description

TP-Link Interruptor de 24 portas Gigabit de montagem em rack

O TL-SG1024 é um **switch de mesa Gigabit** 24 portas **10/100/1000 Mbps**, montável em rack. Ele fornece uma maneira fácil de **aumentar a largura de banda Ethernet** para conexões gigabit. Todas as 24 portas possuem uma função de crossover **MDI/MDIX automática** para uma instalação rápida sem a necessidade de cabos crossover. O TL-SG1024 Gigabit Switch adota a Tecnologia **Verde TP-Link**, tornando-o um produto ecologicamente correto.



Interruptor de alto desempenho

O switch TL-SG1024 está equipado com 24 portas **10/100/1000 Mbps**, que fornecem uma ampla largura de banda de rede para transmitir arquivos grandes instantaneamente. O Gigabit Switch TL-SG1024 utiliza uma arquitetura de comutação de pacotes de velocidade de fio sem costura. Com uma capacidade de comutação de **48 Gbps**, você será capaz de utilizar a largura de banda máxima de seus links. A tabela de endereços **MAC 10K** oferece escalabilidade até mesmo para grandes redes. Suporte de padrão de controle de largura de banda para **modo full duplex (802.3x)** e função de contrapressão para modo **half duplex** garante tráfego de rede suave e transmissão de dados confiável.



Verde TP-Link

O TL-SG1024 SWITCH incorpora a Tecnologia **Verde da TP-Link** para aumentar efetivamente o rendimento da rede enquanto conserva a energia. O aparelho ajusta independentemente o seu consumo de energia com base no estado da ligação e no comprimento do cabo. O interruptor cumpre a directiva europeia **RoHS** que limita a utilização de equipamentos feitos de materiais perigosos para o ambiente.



Fácil de usar

O TL-SG1024 está equipado com características automáticas que fazem da instalação uma brisa. **O MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados ou portas de uplink, e a auto-negociação detecta a velocidade do dispositivo conectado em cada porta, garantindo um desempenho de transmissão superior. A caixa compacta da mesa economiza espaço ou é convenientemente montada em um rack. Os LEDs** também são úteis, fornecendo informações sobre o estado de funcionamento do dispositivo.

