



TP-Link TL-SG108-M2 | Switch | 8x RJ45 2.5Gb/s, Desktop, Nao gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg108-m2-switch-8x-rj45-25gb-s-desktop-nao-gerenciado>

Price: **866,47 zł** gross / 704,45 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMJERMLMQ

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Fonte de alimentação	energia da rede elétrica
Altura	35 mm
Voltagem da entrada	12 V
Indicadores LED	Sim
Montável na parede	Yes
Largura	226 mm
Profundidade	131 mm
Negociação automática	Yes
Memória de pacote armazenada	1.5 MB
Corrente de entrada	1.5 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	AC
Montagem em prateleira	No
Sem ventoinhas	Yes
Peso da embalagem	1350 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	40 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	315 mm
Altura da embalagem	70 mm
Dissipação de calor	53.4 Unidade térmica britânica por hora
Comprimento da embalagem	240 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte Flow control	Yes
Pacotes jumbo	10000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	16000 entries
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Store-and-forward	Yes
Quantidade de portas Ethernet 2.5G (cobre)	8
Cor do produto	Preto
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8

Full product description

Interruptor TP-Link TL-SG108-M2

A TP-Link introduziu o switch multi-gigabit desktop **TL-SG108-M2**, parte da sua série Omada de dispositivos de rede. Possui **8 portas de 2,5Gbps** que fornecem alto desempenho para dispositivos conectados como pontos de acesso, servidores, dispositivos NAS e estações de trabalho.



Velocidade de auto-negociação e rendimento incrível

Atecnologia de auto-negociação de velocidade é suportada ao conectar portas. Ele seleciona automaticamente o tipo de conexão

apropriada, escolhendo entre as seguintes opções: 100 Mbit/s; 1 Gbit/s; 2,5 Gbit/s. A capacidade total de comutação do dispositivo é de **40 Gbit/s**, o que é adequado para a implantação de redes para pequenas e médias empresas, bem como para uso doméstico.



Suporte de cabos de categoria 6

As ligações são feitas com um atraso mínimo e evitam a utilização de **cabos de categoria 6** normalizados e dispendiosos **para Gigabit Ethernet** e outros equipamentos de rede de camada física, onde se aplicam requisitos técnicos mais rigorosos para evitar o ruído de crosstalk e do sistema do que as normas Cat 5/5e e Cat 3.



Ampla gama de cenários de comutação

O **interruptor TL-SG108-M2** permite a transferência ultra-rápida de dados entre estações de trabalho. As portas multi-gigabit proporcionam uma forma eficiente de ligar totalmente os pontos de acesso à **rede WiFi 6**. A ligação com fios de alta velocidade proporciona aos utilizadores a capacidade de efectuar rapidamente cópias de segurança das estações de trabalho e guardar rapidamente ficheiros num servidor ou NAS. O **interruptor TL-SG108-M2** é ergonomicamente projetado. O design sem ventilador garante um funcionamento silencioso. A robusta caixa metálica distribui o calor uniformemente e permite que seja colocada em qualquer lugar - em uma mesa ou em uma parede. Com a tecnologia auto-MDI/MDIX, os usuários podem eliminar a necessidade de um cabo crossover.



Principais características

- Oito portas de 2,5Gb/s
- Ligações ultra-rápidas
- O equipamento ideal para muitas aplicações
- Cablagem sem problemas
- Operação silenciosa
- Plug and Play
- Invólucro metálico