



TP-Link TL-SG3216 | Switch | 16x RJ45 1000Mb / s, 2x SFP, Rack, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg3216-switch-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-gerenciado>

Price: **560,82 zł** gross / 455,95 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKMNDRL0I

Full product description

L2 interruptor gerenciado

O **TL-SG3216** é um **switch gerenciado de** camada 2 com **16 portas 10/100/1000 Mbps**. O switch TP-Link garante operação de alta qualidade e suporta recursos avançados, como gerenciamento de tráfego de rede, incluindo gerenciamento de rede Layer 2, recursos de QoS, estratégias de proteção de rede contra ameaças e muito mais. O switch é gerenciado através de uma interface intuitiva disponível através de um navegador web, console CLI, ou o uso dos protocolos SNMP e RMON. **TL-SG3216** é a escolha ideal para grupos de trabalho e sucursais que necessitam de uma solução Gigabit rentável.



Rede segura

Os switches **JetStream 3 Series** apresentam características como a ligação IP-MAC-Port-VID, protecção de portas, Storm Control, DHCP snooping e IP Source Guard, protegendo eficazmente a sua rede de ataques ARP, tempestades de broadcast, etc. Você pode definir ataques DoS comuns que o switch detecta para tornar sua rede mais segura do que nunca. O switch usa **criptografia 802.1X** e funções de servidor **RADIUS** para autenticar os usuários que querem acessar a rede.



Função Qualidade de Serviço

O **TL-SG3216** apresenta QoS avançado para garantir melhor qualidade de áudio, dados e streaming de vídeo em toda a rede. O administrador pode priorizar o tráfego de rede, como endereços IP individuais, endereços MAC, portas TCP ou UDP, etc., para que a transmissão de áudio e vídeo seja suave, clara e livre de atrasos de transmissão.



Funções da camada L2

O **TL-SG3216** Managed Switch suporta uma série de recursos de Layer 2 Switch incluindo VLAN Tagging (802.1Q), Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP, LACP e Fluxo de Dados (802.3x). O switch também suporta recursos avançados de segurança de rede, como detecção de loopback, diagnóstico de cabos e bisbilhotice de IGMP. **A bisbilhotice IGMP** permite a troca de quadros multicast somente para usuários selecionados e a estrangulamento & filtragem IGMP restringe o acesso de recursos a usuários individuais no nível da porta.



Gestão avançada

O **TL-SG3216** é fácil de gerir e operar. A chave é gerenciada através de uma interface gráfica e intuitiva do navegador web (GUI) ou uma interface de linha de comando (CLI). A transferência de pacotes pode ser protegida por criptografia SSL ou SSH. O suporte para os protocolos **SNMP 1/2/3** e **RMON** permite que o dispositivo forneça informações importantes sobre o status ou capture eventos inesperados.

