



TP-Link TL-SG3424 | Switch | 24x RJ45 1000Mb / s, 4x SFP, Rack, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/tp-link-tl-sg3424-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-rack-gerenciado>

Price: **894,64 zł** gross / 727,35 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKMMRMMLL

Full product description

Interruptor L2 JetStream Gerenciado

O **TL-SG3424 Layer2 Managed Switch** apresenta **24 portas 10/100/1000 Mbps** e 4 slots combinados **SFP** para uma utilização mais versátil da rede. O TL-SG3424 da TP-Link oferece alto desempenho, suporte avançado de **QoS**, estratégias de proteção contra ameaças e recursos de gerenciamento de rede L2. Este interruptor JetStream Layer 2 é uma solução rentável, ideal para pequenas e médias empresas.



Rede segura

O interruptor JetStream 3 Series possui características como a ligação IP-MAC-Port-VID, protecção de portas, controlo de tempestades, snooping DHCP e IP Source Guard para proteger contra ataques ARP, tempestades de transmissão, etc. Você pode definir os ataques DoS comuns que o TL-SG3424 detecta, tornando-o mais eficaz do que nunca para proteger contra eles. Listas de Controle de Acesso (ACLs, de L2 a L4) impedem o acesso a recursos de rede específicos, e a negação de serviço de pacotes pode ser definida para endereços MAC de origem ou destino específicos, endereços IP, portas TCP/UDP, ou IDs de VLANs. O dispositivo usa criptografia 802.1X combinada com as funções do servidor RADIUS para autenticar os usuários que desejam acessar a rede. Ele também permite que usuários não-802.1X conectem-se a recursos de rede específicos como convidados da VLAN.



Características de QoS

O TL-SG3424 suporta recursos de Switch Layer 2, tais como VLAN Tagging (802.1Q), Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP e LACP, e Fluxo de Dados (802.3x). O switch também suporta recursos avançados de segurança de rede, como detecção de loopback, diagnóstico de cabos e bisbilhotice de IGMP. IGMP snopping assegura que os quadros multicast podem ser trocados somente para usuários selecionados, enquanto IGMP throttling & filtering restringe o acesso de recursos a usuários individuais no nível da porta.



Administração

O interruptor TL-SG3424 é fácil de usar. É gerenciado através de uma interface gráfica de usuário (GUI) intuitiva baseada na web ou interface de linha de comando (CLI). A transferência de pacotes pode ser protegida por criptografia SSL ou SSH. O suporte para os protocolos SNMP (1/2/3) e RMON permite que o switch forneça informações relevantes sobre o status e capture eventos inesperados. Com o protocolo integrado NDP/NTDP, este switch também pode ser gerenciado por outros dispositivos de clustering IP.

