



TP-Link TL-SG3428X | Switch | JetStream, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, L2+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-sg3428x-switch-jetstream-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l2>

Price: **1 291,71 zł** gross / 1 050,17 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJJMGRMLPN

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Fonte de alimentação	eletricidade da rede
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	440 mm
Profundidade	180 mm
Funcionalidades de LAN virtual	VLAN privada
Memória de pacote armazenada	12 MB
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Montagem em prateleira	Yes
Sem ventoinhas	Yes
Consumo de energia (máx)	23.6 W
Protocolo de registo GARP VLAN (GVRP)	Yes
Funcionalidades IPv4 e IPv6	Lista de controlo de acesso (ACL) IPv4/IPv6
Taxa de limitação	Yes
Tipo de autentificação	AAA
Suporte MIB	Y
Entrada de consola	RJ-45/Micro-USB
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Configuração de Definições de Localização (DFL)	Yes
Capacidade de routing/switching	128 Gb/s

Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.3ab
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Proteção contra loops	Yes
Filtragem/proteção BPDU	Yes
Autenticação	VLAN de convidados
Inspeção ARP	Yes
Deteção de ligação ativa	Yes
Suporte SSH/SSL	Yes
Número de VLANs	4000
Protocolo spanning tree	Yes
Bloqueio de Head-of-Line (HOL)	Yes
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-45 °C
Dissipação de calor	80.52 Unidade térmica britânica por hora
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Agregação de links	Yes
Protocolos de gestão	SNMPv1/v2c/v3, SNTp
Gerido na cloud	Yes
IGMP snooping	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	4
Gestão web-based	Yes
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Pacotes jumbo	9000
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	16000 entries
Rotas IPv4	48
Rotas IPv6	48
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Número de rotas estáticas	48
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	24
Relatório de eventos do sistema	Yes
Funcionalidades DHCP	Cliente DHCP
Interceção Multicast Listener Discovery (MLD)	Sim
Store-and-forward	Yes
Cor do produto	Preto
Conetor de alimentação	Tomada AC-in
Camada de switches	L2+/L3
Vinculação de portas IP-MAC	Yes
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Roteamento baseado em políticas	Yes

Apoio Multicast	Yes
Rota estática	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24