



TP-Link TL-SM311LM | SFP módulo | 1,25Gb/s, LC/UPC, 850nm, Multimodo



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/tp-link-tl-sm311lm-sfp-modulo-125gb-s-lc-upc-850nm-multimodo>

Price: **69,40 zł** gross / 56,42 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRIRMMIQ

Product features

Aprovações regulamentares	FCC, CE
Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de interface CD-ROM	mini-GBIC/SFP
Altura	12.9 mm
Largura	55.4 mm
Profundidade	13.7 mm
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 80 °C
Certificados de conformidade	RoHS
Taxa máxima de transferência de dados	1250 Mb/s
Peso da embalagem	110 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Diâmetro de cabo de fibra suportado	50/125
Temperatura máxima de operação	70 °C
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85369010
Normas de Comunicações	IEEE 802.3z
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 70 °C
Profundidade da embalagem	207 mm
Altura da embalagem	38 mm
Temperatura mínima de funcionamento	0 °C
Comprimento da embalagem	38 mm
Guia de utilizador	Yes

Conector de fibra óptica	LC (UPC)
Fibra multimodo (MMF) suportada	Yes
Fibra monomodal suportada	No
Comprimento de onda	850 nm
Cor do produto	Metálico
Distância máxima de transferência	550 m

Full product description

Módulo de Fibra Óptica MiniGBIC Multimodo TL-SM311LM

O módulo defibra óptica TLSM311LM atende aos requisitos de LAN, e foi projetado para **estender a faixa de transferência de switches inteligentes e gerenciáveis** para vários ou até dezenas de quilômetros. Dependendo da demanda e para reduzir custos, os usuários podem optar por não participar ou selecionar os componentes a serem utilizados nos módulos de fibra. O dispositivo utiliza o padrão **IEEE 802.3z** e sua velocidade de transmissão pode chegar a **1,25 Gbps**. O módulo coopera com comutadores TP-Link com **SFP** gigabit slots.

