



## TP-Link TL-SM311LS | SFP módulo | 1,25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1310nm, Modo Unico



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/tp-link-tl-sm311ls-sfp-modulo-125gb-s-lc-upc-10km-1310nm-modo-unico>

Price: **60,87 zł** gross / 49,49 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRJRMMP

### Product features

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Tipo de transceptor SFP                | Fibra óptica  |
| Humidade de não funcionamento          | 5 - 90%       |
| Tipo de interface CD-ROM               | mini-GBIC     |
| Altura                                 | 12.9 mm       |
| Largura                                | 55.4 mm       |
| Profundidade                           | 14.6 mm       |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C   |
| Certificados de conformidade           | CE            |
| Taxa máxima de transferência de dados  | 1250 Mb/s     |
| Peso da embalagem                      | 110 g         |
| Intervalo de medição de temperatura    | 10 - 90%      |
| Diâmetro de cabo de fibra suportado    | 9/125 µm      |
| Normas de Comunicações                 | IEEE 802.3z   |
| IFU/manual do utilizador               | Yes           |
| Temperatura de funcionamento (T-T)     | 0 - 70 °C     |
| Profundidade da embalagem              | 207 mm        |
| Altura da embalagem                    | 38 mm         |
| Comprimento da embalagem               | 38 mm         |
| Hot-swap                               | Yes           |
| Compatibilidade da marca               | msa_compliant |
| Conector de fibra óptica               | LC            |
| Sistema duplex                         | Full          |

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Fibra monomodal suportada                  | Yes      |
| Comprimento de onda                        | 1310 nm  |
| Diagnóstico digital de monitorização (DDM) | Yes      |
| Cor do produto                             | Prata    |
| Distância máxima de transferência          | 20000 m  |
| Suporte para Hot-Plug                      | Yes      |
| Padrão de transceptor SFP                  | LX       |
| Tecnologia de cablagem ethernet de fibra   | 1000BASE |

## Full product description

### MiniGBIC Mini-modo Módulo de Fibra Óptica TL-SM311LS

O módulo defibra óptica **TL-SM311LS** atende aos requisitos de LAN e foi projetado para **estender a faixa de transferência de switches inteligentes e gerenciáveis** para vários ou até dezenas de quilômetros. Dependendo da demanda e a fim de reduzir os custos operacionais, os usuários podem optar por não participar ou selecionar os componentes a serem utilizados nos módulos de fibra. O dispositivo utiliza o padrão **IEEE 802.3z** e sua velocidade de transmissão é de **1,25 Gbps**. O módulo coopera com comutadores TP-Link equipados com slots **SFP** gigabit.

