



TP-Link TL-SM311LS | SFP módulo | 1,25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1310nm, Modo Unico



link to the product:
<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/tp-link-tl-sm311ls-sfp-modulo-125gb-s-lc-upc-10km-1310nm-modo-unico>

Price: **60,87 zł** gross / 49,49 zł net



Manufacturer: TP-LINK
Referention number: DNXEDLHRJRMMP

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de interface CD-ROM	mini-GBIC
Altura	12.9 mm
Largura	55.4 mm
Profundidade	14.6 mm
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 85 °C
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	1250 Mb/s
Peso da embalagem	110 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Diâmetro de cabo de fibra suportado	9/125 µm
Normas de Comunicações	IEEE 802.3z
IFU/manual do utilizador	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 70 °C
Profundidade da embalagem	207 mm
Altura da embalagem	38 mm
Comprimento da embalagem	38 mm
Hot-swap	Yes
Compatibilidade da marca	msa_compliant
Conector de fibra óptica	LC
Sistema duplex	Full
Fibra monomodal suportada	Yes

Comprimento de onda	1310 nm
Diagnóstico digital de monitorização (DDM)	Yes
Cor do produto	Prata
Distância máxima de transferência	20000 m
Suporte para Hot-Plug	Yes
Padrão de transceptor SFP	LX
Tecnologia de cablagem ethernet de fibra	1000BASE

Full product description

MiniGBIC Mini-modo Módulo de Fibra Óptica TL-SM311LS

O módulo defibra óptica **TL-SM311LS** atende aos requisitos de LAN e foi projetado para **estender a faixa de transferência de switches inteligentes e gerenciáveis** para vários ou até dezenas de quilômetros. Dependendo da demanda e a fim de reduzir os custos operacionais, os usuários podem optar por não participar ou selecionar os componentes a serem utilizados nos módulos de fibra. O dispositivo utiliza o padrão **IEEE 802.3z** e sua velocidade de transmissão é de **1,25 Gbps**. O módulo coopera com comutadores TP-Link equipados com slots **SFP** gigabit.

