



TP-Link TL-SM321A | SFP módulo | 1,25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1550/1310nm, modo unico

6 935364 030513 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/tp-link-tl-sm321a-sfp-modulo-125gb-s-lc-upc-10km-1550-1310nm-modo-unico>

Price: **82,59 zł** gross / 67,15 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRKRMK0

Product features

Aprovações regulamentares	FCC, CE
Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de interface CD-ROM	SFP
Altura	12.9 mm
Largura	55.4 mm
Profundidade	12.9 mm
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 80 °C
Taxa máxima de transferência de dados	1250 Mb/s
Peso da embalagem	60 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Diâmetro de cabo de fibra suportado	9/125 µm
Normas de Comunicações	IEEE 802.3z
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 70 °C
Profundidade da embalagem	122.5 mm
Altura da embalagem	38.5 mm
Comprimento da embalagem	81.5 mm
Conector de fibra óptica	LC (UPC)
Fibra monomodal suportada	Yes
Cor do produto	Metálico
Distância máxima de transferência	10000 m

Comprimento de onda Rx (máx.)	1310 nm
Comprimento de onda Tx (máx.)	1550 nm

Full product description

TL-SM321A 1000BASE-BX WDM Módulo SFP Bidirecional

O TP-LINK TL-SM321A é um **módulo SFP monomodo** que utiliza o mais recente padrão **1000 Base-BX**, que realiza a transmissão bidirecional sobre uma única fibra. O inserto óptico SFP opera a 1550 nm e comprimentos de onda de 1310 nm. O módulo SFP monomodo TL-SM321A suporta distâncias de transmissão de **até 10 km** e velocidades de **até 1,25 Gbps**. Os cartuchos TL-SM321A SFP estão equipados com conectores LC/UPC e funcionam com muitos dispositivos TP-LINK, tais como roteadores, switches e conversores de mídia.



Características especiais

- Suporte para a tecnologia WDM bidirecional usando uma única fibra
- TX: 1550 nm/RX: 1310 nm
- Fonte de alimentação interna +3,3 V
- Emparelhado com TL-SM321B
- Plug-and-Play
- Produtos compatíveis: TL-SG5428, TL-SG3210/3216/3424/3424P, TL-SL3428/3452, TL-SG2216/2424, TL-SL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB, TL-SL1351 e MC200L