



TP-Link TL-SM321A-2 | Módulo SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 2km, 1550/1310nm, Single mode



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/tp-link-tl-sm321a-2-modulo-sfp-125gb-s-lc-upc-2km-1550-1310nm-single-mode>

Price: **52,23 zł** gross / 42,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNIRMMHH

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC
Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de interface CD-ROM	SFP
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 - 80 °C
Certificados de conformidade	RoHS
Taxa máxima de transferência de dados	1250 Mb/s
Peso da embalagem	60 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Diâmetro de cabo de fibra suportado	9/125 µm
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85369010
Normas de Comunicações	IEEE 802.3z
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 70 °C
Profundidade da embalagem	122.5 mm
Altura da embalagem	38.5 mm
Comprimento da embalagem	81.5 mm
Hot-swap	Yes
Conector de fibra óptica	LC (UPC)
Fibra multimodo (MMF) suportada	No
Fibra monomodal suportada	Yes
Multiplexagem por divisão de comprimento de onda (WDM)	Yes
Cor do produto	Metálico

Distância máxima de transferência	1000 m
Comprimento de onda Rx (máx.)	1310 nm
Comprimento de onda Tx (máx.)	1550 nm
Padrão de transceptor SFP	BX
Tecnologia de cablagem ethernet de fibra	1000BASE

Full product description

TP-LINK TL-SM321A-2

O módulo **TL-SM321A-2** da **TP-Link** foi projetado em conformidade com todos os requisitos da SFP-MSA. Este transceptor ótico bidirecional WDM está equipado com um **conector de fibra óptica LC** e permite a transmissão de dados em uma **distância de 2 km** através de um cabo de fibra óptica monomodo 9/125 µm. Além disso, o dispositivo suporta a função DDM, em conformidade com o acordo SFF-8472. O DDM permite a **monitorização dos parâmetros do transceptor**, incluindo a potência óptica na entrada e na saída, e a temperatura de funcionamento. **TL-SM321A-2** é aplicável para redes de fibra de curto a médio alcance e fornece conexões estáveis de fibra para **switches, roteadores, servidores, etc.**



Principais características

- Utilização da última norma 1000Base-BX
- Transmissão em distâncias de até 2 km em single-mode 9/125 µm cabo de fibra óptica
- Suporte para a função DDM
- Cumprimento dos requisitos da SFP-MSA
- Capacidade de conexão/desconexão Hot Swap