



TP-Link TL-T1500G-28TC (TL-SL2428) | Switch | 24x RJ45 100Mb / s, 4x RJ45 1000Mb / s, 2x SFP, Rack, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/tp-link-tl-t1500g-28tc-tl-sl2428-switc-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-gerenciado>

Price: **469,80 zł** gross / 381,95 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPOQIRMNKK

Full product description

Interruptor Inteligente Gigabit

TP-LINK TL-T1500G-28TC (TL-SL2428) é um switch de rede inteligente gigabit equipado com **24 portas Fast Ethernet 10/100 Mbps RJ45**, **4 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45** e **2 slots combinados SFP**. O equipamento possui amplos recursos de segurança de tráfego de rede, incluindo suporte a **VLAN 802.1Q** e, adicionalmente, **Port Security** e **Storm Control**, que permitem efetivamente proteger nossa rede local. O gerenciamento é feito através de um navegador web ou linha de comando, e o suporte a SNMP e RMON permite o gerenciamento conveniente do switch. Além disso, o switch tem a capacidade de otimizar a transmissão de vídeo e voz através de QoS (L2/L3/L4) e IGMP Snooping. O TL-SL2428 é uma solução rentável para médias e pequenas empresas.



Função Qualidade de Serviço

Para uma melhor transmissão de áudio, dados e vídeo pela rede, o dispositivo usa um avançado recurso de **QoS**. Os administradores de rede podem priorizar o tráfego de rede, como endereços IP individuais, endereços MAC, portas TCP ou UDP, etc., para garantir que o streaming de áudio e vídeo seja suave, claro e livre de atrasos. Isto garante transmissões de áudio e vídeo suaves, claras e sem atrasos. Combinado com o suporte para VLANs dedicadas, isto torna as transmissões de voz mais suaves e mais eficientes.



Funções da segunda camada

Para melhorar a sua experiência de aplicação, o TL-SL2428 switches vem com uma série de recursos de gerenciamento de tráfego Layer 2, incluindo suporte a VLAN 802.1Q, isolamento de porta, espelhamento de porta, STP/RSTP/MSTP, agregação de porta e controle de fluxo 802.3x. Além disso, está equipado com inúmeros recursos de manutenção, como detecção de conexão de loop back, diagnóstico de cabos e bisbilhotice de IGMP. A bisbilhotice IGMP permite que você encaminhe inteligentemente fluxos multicast apenas para assinantes especificados, enquanto as funções de estrangulamento IGMP e filtragem IGMP restringem efetivamente o acesso a transmissões multicast para usuários não autorizados.



Gestão extensiva

O **TL-SL2428** é fácil de usar e gerir. O hardware oferece muitas opções de gerenciamento intuitivo em um ambiente amigável, como **GUI**(Graphical User Interface) , e **CLI**(Command Line Interface).

