



TP-Link TL-WN881ND | Placa de rede WiFi | N300, PCI Express, 2x 2dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/karty-sieciowe/tp-link-tl-wn881nd-placa-de-rede-wifi-n300-pci-express-2x-2dbi>

Price: **61,41 zł** gross / 49,93 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOIKOHSPN

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	3.3 mm
Indicadores LED	Sim
Modulação	16-QAM
Largura	59.7 mm
Profundidade	51 mm
Tecnologia de conectividade	Sem fio
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Modos de funcionamento	Modo de infraestrutura
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Certificados de conformidade	CE
Taxa máxima de transferência de dados	300 Mb/s
Peso da embalagem	170 g
Interface	WLAN
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Antena	Sim
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Nível de sinal de antena (máx.)	2 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Manual de instalação rápida	Yes
Profundidade da embalagem	152.5 mm

Altura da embalagem	41.5 mm
Comprimento da embalagem	201.5 mm
CD com conteúdos	Yes
Banda wi-fi	Banda única (2,4 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Sistema operativo Linux compatível	Yes
Sistema operativo Windows compatível	Windows 10
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 4 (802.11n)
Modelo da antena	Externo
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Cor do produto	Verde
Interface do host	PCI Express
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Interno	Yes
Designação	PC
Produto sustentável	Yes

Full product description

Adaptador de rede PCI sem fio com padrão N

TL-WN881ND **PCI Express 2.0 (x1) PCI Express 2.0 (x1) PCI Express 2.0 (x1) PCI Express 2.0 (x1) PCI Express 2.0 (x1) PCI Express 2.0 (x1)** Adaptador **PCI Express 2.0 (x1) sem fio** que fornece conectividade sem fio padrão N, permitindo que você conecte seu computador a uma rede sem fio e desfrute de uma conexão à Internet sem fio rápida e suave. Com uma velocidade **N** sem fio de até **300 Mbps**, é garantido um fluxo de vídeo HD suave e jogos online sem problemas.



Tecnologia MIMO para alta qualidade

Graças à placa e à **tecnologia MIMO**, que assume o uso de várias antenas para transmissão e recepção de dados, limitaremos efetivamente a perda de sinal causada por longas distâncias ou obstáculos (paredes de aço ou concreto de edifícios) e, ao contrário das soluções da norma 11g, será possível criar uma conexão de longa distância para uma rede sem fio sem perder a fluidez do sinal.



Transmissão sem fio segura e estável

A tecnologia **Clear Channel Assessment (CCA)** evita automaticamente conflitos de canais para melhorar o desempenho e facilitar a transmissão sem fio. A criptografia **WPA/WPA2** garante que sua rede esteja segura e protegida contra ataques externos.

