



Ubiquiti AM-M-V5G-TI | Antena do setor | airMAX Titanium, 5GHz, 15-17dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/anteny-wi-fi-lte/ubiquiti-am-m-v5g-ti-antena-do-setor-airmax-titanium-5ghz-15-17dbi>

Price: **647,42 zł** gross / 526,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNxEEIOUEKJ

Product features

Aprovações regulamentares	EN 302 326 DN2 CE, FCC, IC
Altura	76 mm
Tipo de antena	Sector antenna
Largura	385 mm
Profundidade	149 mm
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85177100
Nível de sinal de antena (máx.)	17 gain
Montagem	Wall
Cor do produto	Branco
Voltagem de Standing Wave Ratio (VSWR)	1.7:1
Largura do feixe horizontal (5 GHz)	4 °
Largura do feixe vertical (5 GHz)	3 °
Feixe horizontal	120 °
Feixe vertical	60 °
Polarização	Dual polarization
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Designação	Exterior
Peso do produto (lb)	3250 g

Full product description

Incrível na forma e no desempenho

Apresentando a antena **setorial AirMax Titanium**, dando continuidade à evolução das melhores antenas setoriais da classe Ubiquiti. Com **isolamento avançado de RF** e configuração de largura de sinal variável, o Sector Titanium está na vanguarda da tecnologia de antenas setoriais. A antena Ubiquiti fornece uma estação base avançada para redes PtMP.



Redução de interferências e excelente ganho

As antenas do setor ubiquiti **airMAX** são altamente resistentes a interferências e proporcionam excelente ganho e eficiência de transmissão para redes multiponto de alto desempenho.



Isolamento do sinal e variação do feixe de RF

Os versáteis modelos AirMAX Titanium Sector apresentam **isolamento** avançado **do sinal de RF** e larguras de feixe ajustáveis de **60°, 90°** ou **120°** para uma maior escalabilidade.



Construção robusta

As antenas airMAX são concebidas para aplicações exteriores, pelo que a sua construção é robusta e resistente a condições climatéricas adversas.



Integração Plug-and-Play

A antena Sector Titanium está equipada com um suporte de montagem integrado para dispositivos Rocket, que permite a instalação sem elementos ou ferramentas adicionais, e uma cobertura especialmente concebida para proteger o equipamento de danos.

