



Ubiquiti ER-12P | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/routery/ubiquiti-er-12p-router-edgemax-edgerouter-10x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **1 237,88 zł** gross / 1 006,41 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFONJFRMMHN

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Altura	31.1 mm
Indicadores LED	Atividade
Firewall	Yes
Largura	268.1 mm
Profundidade	136.5 mm
Codificação / segurança	IPSEC
Funcionalidades de alimentação	12 W
Montagem em prateleira	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	10
Tamanho da memória flash	4000 MB
Portas série de comunicações	1
Temperatura de funcionamento (T-T)	-10 °C a 50 °C
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Capacidade do rack	1U
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Frequência do processador	1000 MHz

Gestão web-based	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	1024 MB
Quantidade de módulos SFP instalados	2
Geração de rede móvel	Não suportado
Tipo de fonte de alimentação	DC
Processador built-in	Yes
Armazenamento	eMMC
Cor do produto	Preto
Lista de controlo de acesso (ACL)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Cliente DHCP	Yes
Servidor DHCP	Yes
Peso do produto (lb)	700 g

Full product description

Roteador Ubiquiti ER-12P

O **Ubiquiti EdgeRouter 12P** é um roteador da série Ubiquiti **EdgeMax** com **10 portas Ethernet gigabit** com **PoE e PoE Out** em todas as portas, 2 slots **SFP** gigabit, uma porta de console **RJ-45** e uma porta **USB 3.0**. O dispositivo possui um processador de rede quad-core de 1GHz juntamente com **1GB de RAM** DDR3 e 4GB de **memória** on-board.

Gestão centralizada

O roteador EdgeMax funciona sob o sistema operacional **EdgeOS**. O **EdgeRouter 12** é suportado e gerido por **UNMS™** (Ubiquiti® Management System Network). O controle abrangente é fornecido através de uma interface de usuário intuitiva. Um único plano de controle gerencia os dispositivos EdgeMAX® registrados em vários locais. O sistema operacional **EdgeOS**, além das características típicas encontradas neste tipo de equipamento, também oferece suporte a soluções mais avançadas como protocolos de roteamento OSPF e BGP (também com versão para IPv6), redes privadas virtuais baseadas em criptografia IPSec em VPNs, e filas de QoS avançadas.



AER-12P inclui parafusos de montagem para montagem na parede. A unidade também pode ser montada em rack utilizando o **Kit de Montagem em Rack EdgeRouter** (sem suportes incluídos). A alimentação é feita através do conector **DC** (9-30 V DC) ou entrada **PoE** localizada em cada porta (PoE passiva, 20-30 V DC). **A 24 V 2.5 Uma** fonte de alimentação está incluída.

