



Ubiquiti INS-3AF-O-G | Conversor PoE | 48 V, 802.3af a 24 V, 0,5 A.



link to the product:
<https://www.batna24.com/pt/p/zasilanie/ubiquiti-ins-3af-o-g-conversor-poe-48-v-8023af-a-24-v-05-a>

Price: **84,55 zł** gross / 68,74 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFLPQODRMMPI

Product features

Altura	30.2 mm
Voltagem da entrada	48 V
Largura	30.2 mm
Profundidade	366.6 mm
Proteção contra sobretensão	Yes
Proteção contra sobretensão	15 kV
Corrente de entrada	0.5 A
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85044095
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 - 70 °C
Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Corrente de saída	0.5 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	48 V
Portas de saída RJ-45	1
Portas de entrada RJ-45	1
Cor do produto	Branco
Peso do produto (lb)	90 g

Full product description

Compatibilidade Ubiquiti

O conversor **802.3af Gigabit PoE**, disponível em versão interna, funciona com a maioria dos dispositivos Ubiquiti PoE usando portas **Ethernet de 100 Mbps ou Gigabit**. O conversor apresentado é compatível com os produtos **airMAX e UniFi**.



Portador de energia eficiente

A alta tensão transfere energia de forma mais eficiente do que a baixa tensão. O conversor **PoE 802.3af Gigabit Gigabit** permite **longos períodos de operação de cabos**, assim os produtos alcançam a potência necessária mesmo quando estão longe do switch 802.3af.



Protecção contra descargas electrostáticas

Os conversores 802.3af oferecem **isolamento Ethernet** adicional $\pm 15kV$, protegendo os dispositivos conectados contra surtos e reduzindo o risco de danos ESD.



Compatível com comutadores PoE

O conversor instantâneo **802.3af Gigabit PoE** se integra perfeitamente com vários switches PoE com sensor automático 802.3af para controle remoto de energia. Enquanto gerencia e monitora sua rede, você pode ligar convenientemente os **dispositivos remotos** com o switch 802.3af.

