



Ubiquiti N-SW | Switch | NanoSwitch, 4x RJ45 1000Mb / s PoE passivo, externo



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-n-sw-switch-nanoswitch-4x-rj45-1000mb-s-poe-passivo-externo>

Price: **150,22 zł** gross / 122,13 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMLNMRMMOM

Product features

Altura	32.4 mm
Largura	93.5 mm
Profundidade	196.4 mm
Montagem em prateleira	No
Consumo de energia (típico)	1.5 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	4 Gb/s
Suporte 10G	No
Voltagem de entrada DC	24 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 a 70 °C
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	36 W
Fonte de alimentação incluída	No
Número de portas PoE	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	24 W
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	4
Peso do produto (lb)	269 g

Full product description

Ubiquiti N-SW Interruptor Gigabit Exterior

O **Ubiquiti NanoSwitch** é um **switch de rede** equipado com 4 portas Gigabit Ethernet. A primeira porta tem uma entrada PoE passiva alimentada por 24 V DC, enquanto as restantes portas suportam saídas PoE Passthrough (PoE passiva). O dispositivo é caracterizado por um baixo consumo de energia, que varia em torno de 1,5 W.

PoE Passthrough

Entrada PoE - As portas RJ45 suportam conexões Ethernet 10/100/1000 e passiva, dual-pair 24 V PoE para alimentar o switch.

Saída

PoE - As portas RJ45 suportam conexões Ethernet 10/100/1000 e três portas PoE passivas de par duplo de 24V fornecem até 30 watts de saída do conector Power over Ethernet.

Resistência em ambientes agressivos

O **NanoSwitch** foi concebido tanto para uso interior como exterior, por isso está equipado com um invólucro **à prova de intempéries** que pode suportar temperaturas de **-30°C a 70°C**.