



**Ubiquiti NS-5AC | CPE |
NanoStation, 2,4 GHz, 5 GHz,
1x RJ45 1000Mb / s, 16dBi
(par Reempzo NBE-5AC-16,
NBE-5AC-19, NBE-5AC-GEN,**



0 817882 021371 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-ns-5ac-cpe-nanostation-24-ghz-5-ghz-1x-rj45-1000mb-s-16dbi-par-reempzo-nbe-5ac-16-nbe-5ac-19-nbe-5ac-gen-nsm5>

Price: **491,32 zł** gross / 399,45 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMLPMRMNGI

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Altura	41 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Rede
Modulação	16-QAM
Largura	257 mm
Profundidade	84 mm
Corrente de entrada	0.5 A
Taxa máxima de transferência de dados	1000 Mb/s
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Nível de sinal de antena (máx.)	16 gain
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 70 °C
Frequência do processador	560 MHz
Limites de frequência	80 MHz
Alcance máximo no exterior	15000 m
Sistema operativo instalado	AirOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	64 MB
Adaptador PoE incluído	Yes
Localização	Ceiling

Voltagem de entrada AC	24 V
Arquitetura do processador	MIPS 74Kc
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Velocidade de transmissão de dados	450 Mb/s
5 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	233 g

Full product description

Ubiquiti NS-5AC Nanostation - dispositivo CPE compacto e eficiente

O Ubiquiti NS-5AC Nanostation é um terminal de cliente CPE de alto desempenho e compacto com **tecnologia airMAX**. A NanoStation AC tem uma antena de ganho **16dBi** integrada e 2 portas Gigabit Ethernet.

Elegante desenho industrial

NanoStation AC e **NanoStation AC loco** são a próxima evolução do icônico design do CPE que revolucionou a indústria de ISPs sem fio.

Conectividade Ethernet dupla

O **NanoStation AC** fornece uma porta Ethernet adicional com software de suporte a **PoE**. Esta porta é usada para alimentar convenientemente um dispositivo externo, como uma **câmera de segurança PoE**, para uma integração de vídeo IP sem problemas.

gestão de rádio Wi-Fi

Cada modelo **NanoStation AC** inclui um rádio **Wi-Fi** separado para uma configuração rápida e fácil utilizando o seu dispositivo móvel.

Melhoria da proteção contra surtos

O **NanoStation AC** e o **NanoStation AC loco** oferecem maior proteção contra eventos **de ESD**.

aiROS 8

aiROS 8 oferece recursos avançados, incluindo suporte ao protocolo **airMAX ac**, análise RF em tempo real e um design totalmente novo para uma melhor usabilidade.