



Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-3m-BK | Patchcord LAN | exterior, Cat.5e STP, 3m, preto



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/ubiquiti-uacc-cable-patch-outdoor-3m-bk-patchcord-lan-exterior-cat5e-stp-3m-preto>

Price: **25,36 zł** gross / 20,62 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGKQMKRMMOO

Product features

Aprovações regulamentares	TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801
Isolamento do cabo	S/UTP (STP)
Material condutor	Copper
Tamanho wire AWG	24
Limite de temperaturas (armazenamento)	-30 - 75 °C
Diâmetro externo	6 mm
Código de Sistema Harmonizado (HS)	84733080
Comprimento do cabo	3 m
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 80 °C
Material do revestimento	Thermoplastic elastomer (TPE)
Cor do produto	Preto
Género do conector 2	Masculino
Género do conector 1	Masculino
Tipo de cabo	Stranded
Categoria do cabo	Cat5e
Peso do produto (lb)	125 g

Full product description

Invista na fiabilidade e no desempenho das ligações de rede exteriores com o Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-3m-BK.

Este patchcord LAN de categoria 5e oferece alta qualidade e durabilidade, cumprindo os mais elevados padrões da indústria. Graças à utilização

de tecnologia e materiais avançados, **este cabo é a solução ideal para quem** procura ligações estáveis e resistentes às intempéries.

Elevada resistência às intempéries

O cabo Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-3m-BK foi concebido para utilização no exterior, tal como evidenciado pela sua resistência aos raios UV de acordo com as normas ASTM G 151/154, pelo que **pode contar com uma ligação fiável** mesmo **em condições climáticas adversas**. Além disso, o material do revestimento de elastómero termoplástico utilizado oferece proteção contra temperaturas extremas de -40 a 80°C, tornando o cabo ideal para utilização em diferentes zonas climáticas.

Flexibilidade e facilidade de instalação

Com um comprimento de 3 metros, o cabo é **cómodo de instalar** e ideal para aplicações em que as distâncias entre dispositivos são médias. O seu raio de curvatura mínimo de 24 mm facilita a colocação e o encaminhamento do cabo, mesmo em locais de difícil acesso. **O peso leve** (125 g) e o design flexível tornam o cabo fácil de instalar sem qualquer carga adicional na infraestrutura de rede.

Blindagem STP de alta qualidade

O cabo possui blindagem STP (Shielded Twisted Pair), que **minimiza eficazmente as interferências electromagnéticas** e a diafonia, resultando numa ligação estável e fiável. Isto é particularmente importante em ambientes com um elevado volume de dispositivos electrónicos.