



Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-5m-WH | Patchcord LAN | exterior, Cat.5e STP, 5m, branco



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/ubiquiti-uacc-cable-patch-outdoor-5m-wh-patchcord-lan-exterior-cat5e-stp-5m-branco>

Price: **34,12 zł** gross / 27,74 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKQMGRMMLI

Product features

Aprovações regulamentares	TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801
Isolamento do cabo	S/UTP (STP)
Material condutor	Copper
Tamanho wire AWG	24
Limite de temperaturas (armazenamento)	-30 - 75 °C
Diâmetro externo	6 mm
Código de Sistema Harmonizado (HS)	84733080
Comprimento do cabo	5 m
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 80 °C
Material do revestimento	Thermoplastic elastomer (TPE)
Cor do produto	Branco
Género do conector 2	Masculino
Género do conector 1	Masculino
Tipo de cabo	Stranded
Categoria do cabo	Cat5e
Peso do produto (lb)	200 g

Full product description

Invista na fiabilidade e no desempenho das ligações de rede exteriores com o Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-5m-WH.

Este patchcord LAN de categoria 5e oferece alta qualidade e durabilidade, cumprindo os mais elevados padrões da indústria. Graças à utilização de tecnologias e materiais avançados, **este cabo é a solução ideal para quem** procura ligações estáveis e resistentes às intempéries em

distâncias mais longas.

Elevada resistência às intempéries

O cabo UACC-Cable-Patch-Outdoor-5m-WH foi concebido para utilização no exterior, o que é confirmado pela sua resistência aos raios UV, em conformidade com as normas ASTM G 151/154, pelo que **pode contar com uma ligação fiável**, mesmo **em condições climatéricas adversas**. Além disso, o material do revestimento de elastómero termoplástico utilizado oferece proteção contra temperaturas extremas de -40 a 80°C, tornando o cabo ideal para utilização em diferentes zonas climáticas.

Flexibilidade e facilidade de instalação

O cabo de 5 metros oferece maior **flexibilidade em termos de instalação**, permitindo a ligação de dispositivos localizados em diferentes pontos da infraestrutura de rede. O seu raio de curvatura mínimo de 24 mm facilita a colocação e o encaminhamento do cabo, mesmo em locais de difícil acesso. **O peso leve** (200 g) e o design flexível significam que o cabo pode ser facilmente instalado sem qualquer carga adicional na infraestrutura de rede.

Blindagem STP de alta qualidade

O cabo possui blindagem STP (Shielded Twisted Pair), que **minimiza** eficazmente **as interferências electromagnéticas** e a diafonia, resultando numa ligação estável e fiável. Isto é particularmente importante em ambientes com um elevado volume de dispositivos electrónicos.