



Ubiquiti UC-C6-CMP | Cabos LAN de cobre | Cabo UniFi, CAT6, 305m



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kable-i-patchcordy/ubiquiti-uc-c6-cmp-cabos-lan-de-cobre-cabo-unifi-cat6-305m>

Price: **1 396,25 zł** gross / 1 135,16 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPKLRMMKJ

Product features

Aprovações regulamentares	DFS, CE, FCC, IC
Altura	139.7 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	86.7 mm
Profundidade	25.75 mm
Codificação / segurança	AES
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de instalação	Yes
Corrente de entrada	0.5 A
Taxa máxima de transferência de dados	1000 Mb/s
Consumo de energia (máx)	19 W
Taxa de limitação	Yes
Consumo de energia (típico)	7 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	3
Nível de sinal de antena (máx.)	2 gain
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-10 - 50 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes

Firmware atualizável	Yes
Gestão web-based	Yes
Máxima faixa indoor	100 m
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de portas internas RJ-45	1
Localização	In-wall
Voltagem de entrada AC	48 V
Isolamento sem fios	Yes
Quantidade de antenas	1
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Polarização	Single polarization
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	867 Mb/s
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	200 g

Full product description

Cabo de cobre Ubiquiti UC-C6-CMP

O cabo Ethernet UniFi Categoria 6 é projetado para aplicações de rede UniFi, bem como para aplicações gerais de rede interna que requerem cabeamento plenum. A norma aplica-se à instalação de sistemas de ar condicionado e ventilação. **UC-C6-CMP é um cabeamento UTP de categoria 6 que suporta velocidades de até 1 GB/s** que utiliza 23 pares de condutores de cobre sólido e um divisor de pares que melhora o divisor anti-interferência.



cablagem CMP

O cabeamento CMP (Communications Multipurpose Cable, Plenum) é projetado para uso em espaços aéreos onde o ar normalmente circula em um edifício. Os cabos para estas áreas devem satisfazer requisitos rigorosos de fabrico.

Características principais

- UTP categoria 6
- 23 AWG par trançado de cobre sólido
- classificação de chama CMP
- Para aplicações Ethernet 1000BASE-T (teste de largura de banda até 600 MHz)