



Ubiquiti USW-Enterprise-48-PoE | Switch | 48x RJ45 2.5Gb/s PoE+, 4x SFP+, L3, 720W



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-enterprise-48-poe-switch-48x-rj45-25gb-s-poe-4x-sfp-l3-720w>

Price: **6 931,30 zł** gross / 5 635,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGIIIOGRMLPQ

Product features

Fonte de alimentação	AC/DC
Altura	44 mm
Largura	442 mm
Profundidade	400 mm
Corrente de entrada	10 A
Certificados de conformidade	CE
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	360 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Voltagem de entrada DC	52 V
Desempenho	160 Gb/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 a 40 °C
Botão reset	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	4
Gestão web-based	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Cor do produto	Branco

Camada de switches	L3+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Material do estojo de relógio	Aço
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	48
Suporta fonte de alimentação redundante (RPS)	Yes
Peso do produto (lb)	6200 g

Full product description

Enterprise 48 PoE rackmount switch com **48 portas 2.5GbE, 802.3at PoE RJ45, 4 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP** portos. A **largura de banda de comutação é de 160 Gbps**, enquanto a **capacidade de comutação** é duas vezes maior (**320 Gbps**).



Características do dispositivo

Switch Enterprise tem uma vasta gama de protocolos de switching de Camada 2 para oferecer - **agregação, comutação, duplicação**. Também tem um **ecrã tátil de 1,3 polegadas**. É ob. Extremamente funcional - exibe qualquer conexão ou informação do sistema.

Fonte de alimentação

O switch é alimentado por Ethernet PoE . O **orçamento PoE** que ele pode oferecer está a um nível de **720 W**.

Principais características do dispositivo:

- Portos 48 x 100/1000/1000/2.5G (PoE) 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP (uplink)
- Orçamento PoE 720 W
- Ecrã tátil de 1,3 polegadas
- Requisitos de tensão AC 100-240 V (50/60 Hz)
- Power over Ethernet PoE