



Ubiquiti USW-FLEX-3 | Switch | UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In, 4x PoE Out, 46W, 3- pack



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-flex-3-switch-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in-4x-poe-out-46w-3-pack>

Price: **1 243,20 zł** gross / 1 010,73 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGHQRFRMMML



Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Altura	28 mm
Indicadores LED	Atividade
Montável na parede	Yes
Largura	122.5 mm
Profundidade	107.1 mm
Montagem em prateleira	No
Consumo de energia (máx)	5 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 55 °C
Suporte VLAN	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	46 W
Firmware atualizável	Yes
Suporta pacotes jumbo	Yes
Código de proteção internacional (IP)	IP55
Número de portas PoE	4

Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE)	15.4 W
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	57 V
Cor do produto	Branco
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Peso do produto (lb)	230 g

Full product description

Ubiquiti Switch USW-Flex-3pack

A mudança da empresa [Ubiquiti](#) USW-FLEX-3 com **cinco portas Ethernet** 10/100/1000 Mbps **gigabit** disponíveis, **uma entrada PoE 802.3bt** e **quatro saídas PoE 802.3af**.

Métodos de fornecimento de energia

Ele é alimentado por PoE 802.3af/at, PoE 802.3bt ou PoE passivo. Para alcançar um orçamento de **46 W**, o dispositivo pode ser alimentado por um interruptor que fornece **60 W PoE 802.3bt**.



Construção robusta

Graças à **sua caixa impermeável** de plástico especial (nível de protecção IP55), o interruptor é **extremamente resistente** às condições atmosféricas (-40 a 55 graus Celsius)

local de troca

Pode ser montado com segurança **em edifícios e postes**, graças aos suportes de montagem incluídos. Graças aos ímãs, também pode ser fixado **a uma mesa ou estante**.

Compatibilidade com outros dispositivos

O switch **possui suporte à detecção automática 802.3af PoE** nas 4 saídas acima mencionadas, permitindo que você energize vários dispositivos em sua rede. O interruptor é totalmente compatível com o sistema UniFi, incluindo câmeras ou sistema AC Mesh utilizando o controlador UniFi.

Complete o conjunto com:

[Cabos de fibra óptica](#)

[leitor NFC Bluetooth](#)

[Suportes de montagem](#)