



Ubiquiti USW-PRO-24 | Switch | UniFi GEN2, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-24-switch-unifi-gen2-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **1 679,41 zł** gross / 1 365,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFPPRJRMNJN

Product features

Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	442.4 mm
Profundidade	285.4 mm
Montagem em prateleira	Yes
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	2
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Cor do produto	Prata
Camada de switches	L2+/L3
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24
Peso do produto (lb)	3500 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-24

USW-PRO-24 by Ubiquiti é um switch com **24 x portas Ethernet Gigabit e 2 x portas SFP+** 10 GB.



Ele oferece tudo o que você precisa

UniFi Switch Pro 24 é um switch **Layer 2 e Layer 3** gigabit gerenciado que oferece um rico conjunto de recursos como **roteamento inter-VLAN, roteamento estático e servidor DHCP**. O UniFi Switch Pro 24 é o switch de camada de agregação e acesso ideal para qualquer solução **UniFi** e combina a inovadora refrigeração quase silenciosa com a redundância de energia UniFi **SmartPower RPS**.

Módulo LC Touchscreen - diagnóstico instantâneo

O **módulo LCM** do interruptor USW-Pro-24 de **1,3 polegadas com tela sensível ao toque** fornece informações sobre o status do link para fácil monitoramento e rápida solução de problemas. O tamanho compacto, o design sem ventilador e os suportes de montagem incluídos tornam a unidade fácil de instalar em um **rack SOHO**.



Pode ser configurado a partir de qualquer lugar do mundo

O UniFi Pro Switch 24 PoE é gerenciado e configurado pelo UniFi Network Controller **com suporte a aplicativos móveis UniFi**. O switch oferece um extenso conjunto de protocolos e recursos avançados de comutação de Camada 3, incluindo modo de operação (comutação, espelhamento ou agregação) para cada porta, **roteamento inter-VLAN, servidor de roteamento estático e DHCP**. O controlador UniFi e o aplicativo móvel permitem aos administradores de qualquer lugar configurar e monitorar virtualmente todas as funções de comutação em uma interface gráfica de usuário.

Características principais

- 24 x portas Gigabit RJ45
- 2 x portas SFP+ 10G
- Funções de Camada 2 e Camada 3
- Entrada UniFi SmartPower RPS DC
- Resfriamento quase silencioso
- Ecrã tátil de 1,3".
- Gestão através do UniFi Network Controller
- Manutenção do portal de visitas/hotspots