



Ubiquiti USW-PRO-48 | Switch | UniFi GEN2, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-pro-48-switch-unifi-gen2-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **2 647,03 zł** gross / 2 152,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFQMMFRMMKM

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC ETSI300-019-1.4
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Atividade
Largura	442.4 mm
Profundidade	285.4 mm
Visor de retroiluminação	Yes
Corrente de entrada	5.22 A
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	60 W
Tipo de autenticação	IEEE 802.1x
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	176 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1x
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	Yes
Protocolo spanning tree	Yes
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 a 45 °C
Suporte VLAN	Yes
Agregação de links	Yes
Guia de utilizador	Yes

Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	4
Suporte Flow control	Yes
Espelhamento de portas	Yes
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Cor do produto	Prata
Camada de switches	L2+/L3
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	48
Peso do produto (lb)	4000 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-48

O USW-PRO-48 by Ubiquiti é um switch com **48 portas Ethernet Gigabit** e **4 portas SFP** de 10 GB.



Ele oferece tudo o que você precisa

O UniFi Switch**Pro 48** é um switch gerenciado de **Layer 2 e Layer 3** que oferece um rico conjunto de recursos como **roteamento inter-VLAN**, **roteamento estático e servidor DHCP**. O UniFi Switch Pro 48 é o switch de camada de agregação e acesso ideal para qualquer solução **UniFi** e combina a inovadora refrigeração quase silenciosa com a redundância de energia UniFi **SmartPower RPS**.

Módulo LC Touchscreen - diagnóstico instantâneo

O **módulo LCM** do interruptor USW-Pro-48 de **1,3 polegadas com tela sensível ao toque** fornece informações sobre o status do link para fácil monitoramento e rápida solução de problemas. O tamanho compacto, o design sem ventilador e os suportes de montagem incluídos tornam a unidade fácil de instalar em um **rack SOHO**.



Pode ser configurado a partir de qualquer lugar do mundo

O UniFi Pro Switch 48 PoE é gerenciado e configurado pelo UniFi Network Controller **com suporte a aplicativos móveis UniFi**. O switch oferece um extenso conjunto de protocolos e recursos avançados de comutação de Camada 3, incluindo modo de operação (comutação, espelhamento ou agregação) para cada porta, **roteamento inter-VLAN, servidor de roteamento estático e DHCP**. O controlador UniFi e o aplicativo móvel permitem aos administradores de qualquer lugar configurar e monitorar virtualmente todas as funções de comutação em uma interface gráfica de usuário.

Características principais

- 48 x portas Gigabit RJ45
- 4 x 10G portos SFP
- Funções de Camada 2 e Camada 3
- Entrada UniFi SmartPower RPS DC
- Resfriamento quase silencioso
- Ecrã tátil de 1,3".
- Gestão através do UniFi Network Controller
- Manutenção do portal de visitas/hotspots