



Switch Ubiquiti USW-Pro-Max-24, Etherlighting, 8x RJ45 2.5Gbps, 16x RJ45 1000Mbps, 2x SFP+, L3



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/switch-ubiquiti-usw-pro-max-24-etherlighting-8x-rj45-25gbps-16x-rj45-1000mbps-2x-sfp-l3>

Price: **1 991,00 zł** gross / 1 618,70 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGMHMKRMMJN

Product features

Altura	43.7 mm
Largura	442.4 mm
Profundidade	325 mm
Consumo de energia (máx)	50 W
Capacidade de routing/switching	112 Gb/s
Desempenho	56 Gb/s
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Peso do produto (lb)	4300 g

Full product description

UBIQUITI USW-PRO-MAX-24

O **Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 (USW-Pro-Max-24)** é um avançado switch gerido de 24 portas, ideal para ambientes de rede modernos. Com 16 portas Gigabit Ethernet, 8 portas 2.5 Gigabit Ethernet e 2 ranhuras SFP, o switch proporciona um desempenho sem paralelo e flexibilidade na configuração da rede. As portas **Gigabit Ethernet** e **2,5 Gigabit Ethernet** permitem ligações de alta velocidade, enquanto **as ranhuras SFP** oferecem ligações de 10 Gbps para o maior débito.

Caraterísticas versáteis e desempenho robusto

O **Ubiquiti Professional Max 24** Switch foi concebido para satisfazer as exigências dos ambientes de rede mais exigentes. Com caraterísticas avançadas e capacidades robustas, o dispositivo garante uma conectividade sem falhas e um desempenho ótimo para todos os dispositivos ligados. O **Etherlighting da camada 3** facilita a identificação da localização da porta, da velocidade/conetividade e da VLAN nativa.

Fiabilidade e facilidade de gestão

O USW-Pro-Max-24 garante um funcionamento ininterrupto mesmo durante falhas de energia graças ao seu suporte para energia de reserva DC. O switch pode ser facilmente gerido e configurado utilizando o **Ubiquiti UniFi Network Controller**, que oferece uma interface de

utilizador unificada.

Design compacto e sem ventoinha

As dimensões compactas e o design sem ventoinha do **UniFi Switch Pro Max 24** permitem que ele seja facilmente instalado em um rack. Os suportes de montagem incluídos fornecem conveniência e flexibilidade adicionais durante a instalação.

Funções de comutação avançadas

O **USW-Pro-Max-24** é gerido e configurado pelo UniFi Network Controller, que suporta a aplicação móvel UniFi. Isto permite aos utilizadores gerir o tráfego do sistema a partir de qualquer lugar. O switch oferece um conjunto de protocolos e recursos avançados de comutação da Camada 2, como comutação, espelhamento ou agregação por porta, e recursos da Camada 3, incluindo **roteamento inter-VLAN**, roteamento estático e funcionalidade de servidor DHCP.

Integração em SDN e interface de alimentação eléctrica externa

A plataforma UniFi está a evoluir rapidamente para uma solução completa **de SDN (Software-Defined Networking)**, integrando switching de alto desempenho. Os switches UniFi Pro suportam uma interface de entrada DC externa e uma interface USP RPS como uma função de alimentação adicional, fornecendo backup em caso de falha da fonte de alimentação interna.