



Switch Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE, Etherlighting, 8x RJ45 2.5Gbps, 16x RJ45 1000Mbps, 2x SFP+, L3, 400W PoE



0 810084 692714 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/switch-ubiquiti-usw-pro-max-24-po-e-etherlighting-8x-rj45-25gbps-16x-rj45-1000mbps-2x-sfp-l3-400w-poe>

Price: **3 517,92 zł** gross / 2 860,10 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGMHMIRMMHP



Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Fonte de alimentação	AC/DC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Sistema
Largura	442.4 mm
Profundidade	325 mm
Montagem em prateleira	Yes
Consumo de energia (máx)	50 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	112 Gb/s
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No
IFU/manual do utilizador	Yes
Desempenho	56 Gb/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 - 40 °C
Suporte VLAN	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	400 W
Botão reset	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	2
Fonte de alimentação incluída	Yes
Número de portas PoE	8
Power over Ethernet (PoE)	Yes

Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (cobre)	16
Quantidade de portas Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	16
Quantidade de portas Ethernet 2.5G (cobre)	8
Cor do produto	Cinza
Conetor de alimentação	Tomada AC-in
Camada de switches	L3+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	Aço
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24
Suporta fonte de alimentação redundante (RPS)	Yes
Peso do produto (lb)	5100 g

Full product description

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 PoE: Solução de rede avançada para empresas modernas

O **Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 PoE (USW-Pro-Max-24-PoE)** é um **switch PoE gerido por Etherlighting de camada 3 de alto desempenho**, concebido para satisfazer as exigências dos ambientes de rede modernos. Com 24 portas, incluindo 16 portas Gigabit Ethernet PoE /PoE e 8 portas 2,5 Gigabit Ethernet PoE, proporciona a flexibilidade e fiabilidade de que necessita para lidar com o tráfego de rede mais exigente.

Gestão Avançada e Produtividade

O **USW-Pro-Max-24 PoE** oferece **24 portas Gigabit Ethernet RJ45** (10/100/1000 Mbps), incluindo 8 portas PoE e 8 portas PoE , e 8 portas 2,5 Gigabit Ethernet RJ45 (1/2,5 Gbps), todas com suporte PoE . Além disso, o comutador possui 2 ranhuras SFP de 10 Gbps para ligação de uplink à rede empresarial. Com a tecnologia **Etherlighting**, a identificação da localização da porta, da velocidade da ligação e da VLAN/rede nativa é rápida e fácil.

Fonte de alimentação fiável e suporte PoE

O **switch USW-Pro-Max-24 PoE** alimenta dispositivos exigentes como pontos de acesso, câmaras IP e telefones VoIP com até 60W de potência PoE por porta, com um orçamento total de potência PoE de uns impressionantes 400W. **A alimentação de reserva DC** assegura um funcionamento ininterrupto, mesmo durante falhas de energia, e o suporte **UniFi SmartPower RPS DC** permite uma reserva em caso de falha da fonte de alimentação interna.

Configuração e gestão fáceis

O **USW-Pro-Max-24 PoE** é gerido e configurado usando o **UniFi Network Controller**, que suporta a aplicação móvel UniFi. O **UniFi Network Controller** permite-lhe partilhar dispositivos UniFi, mapear a sua rede e gerir o tráfego a partir de qualquer lugar. O switch tem um ecrã tátil LCM de 1,3 polegadas que fornece informações sobre o estado da ligação e facilita a monitorização e a resolução rápida de problemas.

Funções avançadas das camadas 2 e 3

O switch **USW-Pro-Max-24 PoE** oferece um conjunto de protocolos e recursos avançados de comutação da Camada 2, incluindo modos de operação (comutação, espelhamento ou agregação) por porta. Além disso, os recursos da Camada 3, como **roteamento inter-VLAN**, roteamento estático e funcionalidade de servidor DHCP, fornecem recursos avançados de gerenciamento de tráfego de rede.

Design compacto e fácil montagem

O **USW-Pro-Max-24 PoE** tem dimensões compactas e um design sem ventoinha, o que o torna ideal para instalação num bastidor 1U de 19". O kit também inclui suportes de montagem para uma instalação fácil numa variedade de ambientes de rede.