



Ubiquiti UVC-G4-PTZ | Câmara IP | 4K, 3X optical zoom, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kamera-ip/ubiquiti-uv-g4-ptz-camara-ip-4k-3x-optical-zoom-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **7 458,18 zł** gross / 6 063,56 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGQQPIRMNIL



Product features

Altura	341.3 mm
Tipo de sensor de imagem	CMOS
Largura	207 mm
Profundidade	223.7 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio
Resolução Máxima	3840 pixels
Modo nocturno	Yes
Intervalo de medição de temperatura	0 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85258900
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Número de câmaras	1
Número de lentes	1
Zoom óptico	22 fator de zoom
Resistente às condições meteorológicas	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 - 50 °C
Tipo de LED	IR
Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Controlo PTZ	Yes
Megapixels totais	8 MP
Ângulo de visão da lente, vertical	37 °
Ângulo de visão da lente, horizontal	64 °
Código de protecção internacional (IP)	IP66

Modo dia/noite	Yes
Ethernet LAN	Yes
N.º de sensores	1
Capacidade de zoom	Yes
Tipo de fonte de alimentação	DC
Controlo de inclinação da câmara	Yes
Controlo panorâmico da câmara	Yes
Cor do produto	Preto
Tipo de ferragem de montagem	ceiling
Material do estojo de relógio	Metal
Tipo	IP security camera
Designação	Interior e exterior

Full product description

UniFi Protect G4 PTZ (UVC-G4-PTZ)

A **UniFi Protect g4 PTZ** é uma câmara de alto desempenho Pan, Tilt e Zoom com transmissão de vídeo **4K**, 24 quadros por segundo, zoom óptico 22x e LED de **visão noturna** IR adaptável.

Dados técnicos

A câmara é baseada no chip **Ambarella S5L66 com 1 GB de RAM e 256 MB de** memória Flash. Como o sensor aqui é **Sony 4K** (8 MP) 1/1.8". Sensor CMOS. A câmara suporta zoom óptico de 22x, ângulo de visão H: 3-64°, V: 2 - 37° e tem iluminação LED IR e filtro IR integrados. O UniFi Protect g4 PTZ utiliza a compressão de vídeo **H. 264**, que garante a qualidade do vídeo de saída. Além disso, a resolução máxima é de **4K2K (3840 x 2160)**. A câmara é alimentada por Ethernet via 802.3 bt PoE++.

Aplicação

O g4 PTZ é a câmara de vigilância perfeita para centros comerciais, parques de estacionamento, aeroportos, estações de comboio e outros centros de transporte. A combinação da avançada tecnologia óptica e de vídeo do g4 PTZ com a facilidade de utilização do **UniFi Protect** cria uma solução única para os ambientes mais exigentes. O g4 PTZ possui uma caixa à prova de intempéries **IP66** e opções flexíveis de alimentação.

Principais funções

- Transmissão de vídeo 4K, 24 FPS
- Zoom óptico de 22x com lente F1.5
- Resistente à manipulação de painéis e inclinações com servo feedback
- HDR multi-exposição
- LED IR adaptável, visão noturna até 100 m
- Opções de energia flexíveis: 802.3 bt POE++
- Classe de resistência às intempéries IP66
- Temperatura de operação -40 a +50C (-40 a +122F)
- Gerido pelo software UniFi Protect e pela aplicação móvel