



**Ubiquiti UVC-G6-Pro-360-B |
Câmera IP | 360°, 12MP,
24fps, IP66, 1x RJ45 100Mb/s
PoE+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-g6-pro-360-b-camera-ip-360-12mp-24fps-ip66-1x-rj45-100mb-s-poe>

Price: **2 097,61 zł** gross / 1 705,37 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJOQQJRMNKQ

Information:

A câmera dome 12MP com lente olho de peixe oferece monitoramento completo de 360° sem zonas mortas, substituindo vários dispositivos padrão em um único ambiente. Oferece imagem com resolução de 3504 x 3504, análise inteligente que detecta pessoas, veículos e animais, além de iluminação IR de até 15 m com tecnologia Smart IR. A carcaça antivandalismo IK10 e a classe IP66 garantem durabilidade em condições adversas, e o funcionamento em temperaturas de -30 a 50°C é adequado para uso externo. A câmera suporta áudio bidirecional, HDR, gravação em cartão MicroSD e alimentação PoE+ para fácil instalação e operação estável.

Product features

Altura	65.5 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio
Resolução Máxima	3504 pixels
Kit de instalação	Yes
Certificados de conformidade	CE
Sistema de som	2-way
Taxa de fotogramas	24 frames por segundo
Redução de ruído	Yes
Consumo de energia (máx)	7.14 W
Modo noturno	Yes
Intervalo de medição de temperatura	0 - 90%
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Código IK	IK10+
Saída DC em volts	37
Número de câmaras	1

Número de lentes	1
IFU/manual do utilizador	Yes
Resistente às condições meteorológicas	Yes
Ajuste de qualidade de imagem	Brightness
Funcionalidades de proteção	wandaloodporny
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 - 50 °C
Tipo de LED	IR
Tipo de interface ethernet	Fast Ethernet
Máscara de privacidade	Yes
Botão reset	Yes
Sobreposição de texto	Yes
Características de sistema Vídeo Vigilância Inteligente (IVS)	Detecção humana
Parafusos incluídos	Yes
Leitor de cartões integrado	Yes
Microfone incorporado	Yes
Número de microfones	2
Ângulo de visão da lente, diagonal	180 °
Megapixels totais	12 MP
Ângulo de visão da lente, vertical	180 °
Tecnologia de redução de ruído	Redução de ruído 2D
Ângulo de visão da lente, horizontal	180 °
Tipos de cartão de memória compatíveis	MicroSD (TransFlash)
Código de proteção internacional (IP)	IP66
Modo dia/noite	Yes
Filtro de corte infravermelho	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Ethernet LAN	Yes
Altifalantes incorporados	Yes
Disco rígido embutido	No
Modelo de processador	ARM Cortex-A53
Capacidade de zoom	Yes
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Processador built-in	Yes
Distância de visão noturna	15 m
Controlo de inclinação da câmara	Yes
Controlo panorâmico da câmara	Yes
Cor do produto	Preto
Tipo de ferragem de montagem	sufitowy/ścienny
Material do estojo de relógio	Alumínio
Tipo	IP security camera
Diâmetro	147 mm
Designação	Interior e exterior
Peso do produto (lb)	610 g

Full product description

Monitorização completa do espaço sem zonas mortas graças à matriz de 12MP

A câmara dome oferece vigilância 24 horas por dia de todo o ambiente, eliminando a necessidade de instalar vários dispositivos separados. Equipada com uma avançada lente olho de peixe e uma matriz **1/1.6" 12MP**, regista uma imagem detalhada em toda a faixa de **360 graus**. A resolução de **3504 x 3504 píxeis** garante nitidez dos detalhes, facilitando a posterior identificação de   ções na área protegida.



Principais vantagens

- **Imagem panorâmica de 360°** – elimina pontos cegos e substitui várias câmaras padrão numa única divisão.
- **Caixa antivandalismo IK10** – protege o dispositivo contra impactos, atos de vandalismo e danos mecânicos.
- **Classe de proteção IP66** – garante funcionamento estável em condições atmosféricas adversas, durante chuva e poeira.
- **Análise inteligente de imagem** – deteta e classifica automaticamente pessoas, veículos e animais, reduzindo falsos alarmes.
- **Iluminação IR até 15 metros** – garante visibilidade na escuridão total graças a LEDs infravermelhos com 4 zonas controladas.
- **Alimentação via PoE+** – transmite dados e energia elétrica através de um único cabo Ethernet, simplificando a instalação.



Resistência a danos mecânicos graças à caixa IK10

A construção em liga de alumínio e policarbonato resistente cumpre a rigorosa norma de resistência a impactos **IK10**. O dispositivo suporta atos deliberados de vandalismo, impactos com objetos pesados e tentativas de destruição, tornando-o a solução ideal para locais públicos. Os materiais robustos protegem a eletrónica interna sensível contra choques, garantindo a continuidade da gravação em momentos críticos.



Funcionamento fiável na chuva e no frio graças à classe IP66

A caixa selada com classe de proteção **IP66** protege totalmente os componentes contra a entrada de poeira e jatos fortes de água. A câmara funciona de forma estável em temperaturas extremas de **-30 a 50°C**, resistindo a geadas, neve intensa ou calor de verão. O equipamento mantém total desempenho independentemente das condições meteorológicas, sendo por isso adequado para instalações exteriores exigentes.



Identificação automática de ameaças com algoritmos de inteligência artificial

O processador quad-core integrado **Arm Cortex-A53** suporta funções avançadas de deteção inteligente de objetos. O sistema reconhece imediatamente a presença de pessoas, veículos e animais no enquadramento, filtrando movimentos causados pelo vento ou por sombras. O utilizador recebe notificações precisas sobre eventos reais, o que acelera significativamente o tempo de resposta da segurança e facilita a revisão de material arquivado.



Visualização nítida em condições noturnas com a função Smart IR

O iluminador infravermelho integrado com alcance até **15 metros** permite uma gravação eficaz em escuridão total. A tecnologia **Smart IR** com quatro zonas de controlo independentes ajusta a potência da iluminação à distância dos objetos, evitando a sua sobreexposição. O filtro mecânico automático e a redução digital de ruído 2DNR/3DNR garantem a nitidez e a legibilidade das gravações noturnas.



Comunicação de áudio bidirecional através de microfone e altifalante

O sistema de áudio integrado permite não só ouvir o ambiente, mas também comunicar diretamente por voz com pessoas nas proximidades da câmara. Esta solução facilita a verificação remota de intrusos, a emissão de avisos ou o atendimento de visitantes antes da entrada no edifício. O som nítido aumenta o nível de controlo sobre a área monitorizada sem necessidade de instalar sistemas intercomunicadores adicionais.



Imagem fluida e ampla dinâmica tonal HDR

O dispositivo grava vídeo a uma velocidade de até **24 fotogramas por segundo**, garantindo movimento fluido sem arrastamento nem cortes na imagem. A tecnologia de ampla gama dinâmica **HDR** estabiliza o contraste em condições de iluminação difíceis, por exemplo, ao visualizar simultaneamente um corredor escuro e uma entrada fortemente iluminada pelo sol. Assim, as áreas sombreadas e sobreexpostas permanecem legíveis e ricas em detalhes.



Instalação rápida e alimentação estável com um único cabo PoE+

O dispositivo utiliza o padrão de alimentação **PoE+ (37–57V DC)** através da porta de rede Fast Ethernet RJ45, reduzindo a cablagem a um único cabo. A transmissão do sinal de vídeo e o fornecimento de energia ocorrem em simultâneo, diminuindo os custos e o tempo necessário para implementar o sistema. O consumo máximo de energia é de apenas **13.5W**, o que se traduz em poupança de energia em instalações de maior dimensão.



Gravação local de dados graças ao leitor de cartões MicroSD

O slot de expansão integrado para cartões de memória **MicroSD** garante a continuidade da gravação mesmo em caso de falha da rede informática. A câmara grava automaticamente o material localmente, protegendo os dados essenciais contra perda até que a ligação ao gravador seja restabelecida. Esta função constitui uma camada adicional de segurança em sistemas profissionais de gestão de vídeo **UniFi Protect**.

