



Yealink SIP-T53W | Telefone VoIP | 2x RJ45 1000Mb/s, tela, PoE, USB, Wi-Fi, Bluetooth



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/voip/yealink-sip-t53w-telefone-voip-2x-rj45-1000mb-s-tela-poe-usb-wi-fi-bluetooth>

Price: **665,90 zł** gross / 541,38 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGQQQMRMNMP

Product features

Tipo de produto	IP mobile phone
Histórico de chamadas	Yes
Altura	174.5 mm
Tipo de painel	LCD
Montável na parede	Yes
Largura	212 mm
Profundidade	210.6 mm
Capacidade de partilha da agenda telefónica	Yes
Número de contas VoIP	12
Visor de retroiluminação	Yes
Codificação / segurança	AES
Controlo automático do ganho	Yes
Resolução	360 pixels
Silenciamento de microfone	Yes
Capacidade de remarcação	Yes
Chamada em linha	Yes
Voicemail integrado	Yes
Funcionalidades	Yes
Quantidade de linhas	8 lines
Limite de temperaturas (armazenamento)	-30 - 70 °C
Deteção de actividade de voz	Yes
Cabos	LAN (RJ-45)


Buffer adaptativo	Yes
Atendedor de chamadas	Yes
Número de teclas programáveis	8
Consumo de energia (típico)	2.3 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 95%
Packet loss concealment (PLC)	Yes
Quantidade de portas USB 2.0	1
Chamada em espera	Yes
Iluminação do teclado	Yes
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Conetável com DECT	Yes
Marcação rápida	Yes
Ecrã táctil	No
Desvio de chamadas	Yes
Guia de iniciação rápida	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Full duplex	Yes
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Geração de ruído de conforto (CNG)	Yes
Bloqueio do dispositivo	Yes
Chamada anónima	Yes
Rejeição de chamada anónima	Yes
Retorno de chamadas	Yes
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Chamada em espera	Yes
Protocolos de rede suportados	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Montagem	Desk/Wall
Número de auscultadores wireless DECT	4
Modos de marcação por multifrequência	In-band
Quantidade de portas RJ-9	2
Tamanho do ecrã na diagonal	3.7 "
Codecs de voz	G.722
Funcionalidade de conferência	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Padrões Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Versão Bluetooth	4.2
Bluetooth	Yes
Ethernet LAN	Yes
Volume ajustável	Botões
Voltagem de entrada do adaptador AC	100 V
Remarcação	Yes
Corrente de saída do adaptador AC	1.2 A
Voltagem de saída do adaptador AC	5 V
Câmara frontal	No
Cor do produto	Cinza

SMS (Serviço de mensagens curtas)	Yes
Tipo de auscultador	Wired handset
Atendedor de chamadas incorporado	Yes
Capacidade da lista de contactos	1000 entries
Identificação de chamadas	Yes
Altifalante - Mãos-livres	Yes

Full product description

Fácil de usar

O **telefone IP Yealink SIP-T53W** possui um ecrã LCD a cores de 3,7 polegadas ajustável que pode ser facilmente ajustado a um ângulo de visão confortável para se adaptar a si. O **SIP-T53W** é combinado com a última versão da tecnologia Yealink Optimal HD Voice. Compatível com aparelhos auditivos (HAC), o seu aparelho HAC ajuda uma pessoa com perda auditiva a ouvir a sua voz de forma mais clara.



Transmissão sem fios

O **telefone IP Yealink SIP-T53W** não só apresenta Bluetooth 4.2 incorporado para auscultadores Bluetooth e sincronização de contactos móveis, mas também Wi-Fi de banda dupla incorporada para conectividade Wi-Fi, permitindo fácil acesso à conectividade Wi-Fi 5G. Além disso, o telefone IP pode funcionar em conjunto com o Yealink VC Desktop para partilhar conteúdos de um computador portátil, tornando a colaboração muito mais fácil.



Elevada capacidade de expansão

A **porta USB 2.0 integrada** permite-lhe desfrutar da gravação de chamadas USB com um stick de memória USB. Através desta porta USB, pode também ligar um headset USB com fio/sem fio sem ligar o Yealink EHS36, e ligar até **3 módulos de expansão** Yealink EXP50, que podem ser programados com **180 chaves DSS sem papel**.



Instalação e fornecimento eficientes

O **Yealink SIP-T53W** suporta o aprovisionamento eficiente e a implementação em massa sem discontinuidades com **RPS e mecanismo Boot** para o ajudar a realizar **o aprovisionamento com Zero Toque** sem quaisquer configurações manuais complicadas. Além disso, o firmware unificado e o modelo de auto-p que se aplica aos modelos de telefone T53/T53W/T54W/T57W poupa ainda mais tempo e custos para as empresas.

