



Zyxel ES1100-8P | Switch | 8x RJ45 100Mb / s, 4x PoE, nao gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/zyxel-es1100-8p-switch-8x-rj45-100mb-s-4x-poe-nao-gerenciado>

Price: **344,78 zł** gross / 280,31 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNLPMRMMPQ

Product features

Aprovações regulamentares	Safety - EN 60950-1 - IEC 60950-1 - EU RoHS compliant Emission (EMC) - FCC Part 15 (Class A) - CE EMC (Class A)
Humidade Relativa	10 %
Altura	41 mm
Indicadores LED	LAN
Largura	262 mm
Profundidade	184 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio
Memória de pacote armazenada	0.096 MB
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Montagem em prateleira	No
Consumo de energia (típico)	64 W
Velocidade real de transferência	100 Mb/s
Temperatura máxima de funcionamento	32 - 122 °F
Balanco da ligação	40 decibel
Capacidade de routing/switching	1.6 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
LED de indicação de energia	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Temperatura de funcionamento (T-T)	0-50 °C
Velocidade de transmissão de dados	10, 100
Segurança	RoHS
Tipo de interface ethernet	Fast Ethernet
Guia de utilizador	Yes
Certificados de sustentabilidade	ENERGY STAR
Suporte Flow control	Yes
Suporta pacotes jumbo	No
Tabela de endereços MAC	1024 entries
Número de portas PoE	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
Slot ExpressCard	No
Ethernet LAN	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	4
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	100BASE-TX
Cor do produto	Preto
Filtração de endereços MAC	Yes
Quantidade de fornecedores de energia	4
Material do estojo de relógio	Plástico
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Suporta fonte de alimentação redundante (RPS)	No
Dimensões do produto (CxLxA)	262 mm
LEDs de conectividade	8
Peso do produto (lb)	2200 g

Full product description

Zyxel ES1100-8P - Interruptor não gerenciado de 8 portas com PoE

Os Switches da série **ES1100** são a solução para criar uma rede **Fast Ethernet** em ambiente de escritório. As suas vantagens são o funcionamento silencioso e a eficiência energética, que proporcionam **recursos** de economia de energia e dissipação de calor - sem o uso de um ventilador. O **Zyxel ES1100** irá fornecer suporte plug-and-play e alto rendimento para aplicações de rede. Os modelos de comutadores **Zyxel ES1100-8P e ES1100-16P** suportam **IEEE 802.3af PoE**, o que permitirá a fácil instalação dos dispositivos em locais de difícil acesso. Com até 15,4W de potência por porta, você pode alimentar seus dispositivos de rede através de cabo **CAT-5** - a uma distância de até 100 metros.



Energy Efficient Ethernet

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza



Adjust Power Usage

Wykrywanie nieaktywnych połączeń

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.





Detect Cable Length

Wykrywanie długości kabli

Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.



Power On/Off Switch

Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniatch

Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Economia de energia

Os interruptores da série **ES1100** proporcionam alta **eficiência energética** com controle dinâmico do consumo de energia:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Low Link Activity Detection** - Detecção de baixo tráfego na rede, para que o switch

possa ajustar o consumo de energia para o link. A função 802.3az pode ser definida por um interruptor no chassi.

- **Detecção de links** ociosos - a detecção de links ou dispositivos ociosos reduzirá o consumo de energia.
- **Detecção do comprimento do cabo** - este recurso ajusta o uso de energia de acordo, com base na distância detectada do dispositivo conectado - irá reduzir o consumo de energia para conexões próximas.
- **Sem ventilador** - Funcionamento silencioso e sem refrigeração activa, tornando os interruptores **ES1100** ideais para espaços pequenos.



RoHS

Ograniczenie stosowania
niebezpiecznych substancji.



WEEE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.



Recykling

Soluções convenientes

Os **8 conectores Fast Ethernet** fornecerão alta largura de banda para múltiplas conexões ativas. Com preços competitivos, a **chave ES1100-8P** torna-se disponível para uma variedade de soluções. A **negociação N-way automática** garantirá que as conexões obtenham a maior velocidade possível. Haverá também uma ativação automática do modo **duplex**, que pode dobrar a largura de banda e fornecer **comunicação bidirecional**.