



Zyxel GS1100-16 | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, nao gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/zyxel-gs1100-16-switch-16x-rj45-1000mb-s-nao-gerenciado>

Price: **293,53 zł** gross / 238,64 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQJRMMOH

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1100-8HP/24) CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1100-16, 24E) BSMI CNS13438
Altura	42 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	215 mm
Profundidade	133 mm
Memória de pacote armazenada	0.256 MB
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Consumo de energia (típico)	6.4 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 95%
Capacidade de routing/switching	32 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
IFU/manual do utilizador	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 50 °C
Segurança	UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, em conformidade com EU RoHS
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Power over Ethernet (PoE)	No

Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Cor do produto	Preto
Filtração de endereços MAC	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	16
Peso do produto (lb)	1000 g

Full product description

Zyxel GS1100-16 - Interruptor não gerenciado de 16 portas

Os switches da série **GS1100** são a solução perfeita para criar uma rede **gigabit** em ambiente de escritório. Apresentam um funcionamento silencioso e eficiência energética. Eles fornecem **recursos** de economia de energia, padrão **Gigabit Ethernet** e dissipação de calor sem ventoinha. **Com o Zyxel GS1100** você tem suporte plug-and-play e alta taxa de transferência para suas aplicações de rede.





IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza



Wykrywanie nieaktywnych połączeń
Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.



Wykrywanie długości kabli
Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.



Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniatch
Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Os interruptores da série **GS1100** têm a vantagem da alta **eficiência energética** com controlo dinâmico do consumo de energia:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Low Link Activity Detection** - Detecta-se baixo tráfego na rede e o **switch** pode ajustar o consumo de energia do link. A função 802.3az é definida usando o interruptor no chassi.
- **Detecção de links ociosos** - A **detecção de links** ou dispositivos ociosos irá reduzir o consumo de energia.
- **Detecção de comprimento do cabo** - esta função irá ajustar o consumo de energia em conformidade, a detecção da distância do dispositivo conectado irá reduzir o consumo de energia para conexões próximas.
- **Sem Ventilador** - Funcionamento silencioso e sem refrigeração activa, os interruptores **GS1100** podem ser utilizados em espaços pequenos.



RoHS
Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.



WEEE
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.



Recykling

Soluções convenientes

Os **16 conectores Gigabit Ethernet** fornecerão alta largura de banda para múltiplas conexões ativas, e o preço competitivo permite que o **switch GS1100-16** seja usado para uma variedade de soluções.